


## Basiselement lijmfrens DN 100, vert. met st.sl. en vuilvanger



### Artikel informatie

Artikel nr.: 55120  
 GTIN: 4026092107539  
 Korting groep: 70

### Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- Kan met verschillende opzetstukken worden gecombineerd

### Beschrijving

Het basiselement Ferrofix van rvs is in combinatie met een Systeem 185-opzetstuk bedoeld voor puntafwatering en is uitgerust met een uitneembaar stankslot en een bouwphaseafdekking. De lijmfrens met een flensbreedte van 50 mm is geschikt voor het aansluiten van dunbedafdichtingen volgens DIN 18534 voor alle waterinwerkingsklassen. De afvoeraansluiting is geschikt voor het aansluiten van SML-pijpen. Met een afvoercapaciteit ■ 2,4 l/s bij 20 mm opstuwning.

#### Uitvoering

Systeem:	185
Afdichting van het basiselement:	Lijmfrens (geschikt voor tegengaan van vochtpenetratie)
Waterslothoogte:	50 mm

#### Algemene karakteristieken

Norm:	EN 1253-1
Nominale breedte (DN):	100
Uitwendige diameter (DA):	201 mm
Stankslot:	inclusief

#### Afmetingen

Netto gewicht:	6,17 kg
Bruto gewicht:	6,17 kg
Breedte:	404 mm
Hoogte:	230 mm

Lengte verpakking:	365 mm
Breedte verpakking:	365 mm
Hoogte verpakking:	370 mm
Reservoir/basiselement	
Aantal afvoeren:	1
Materiaal afvoerelement:	rvs 14301
Uitvoering aansluiting:	verticaal