


Opzetstuk Ferrofix Lijmfl. rond, h:6mm, 250mm, rooster, L15



Artikel informatie

Artikel nr.: 55145
GTIN: 4026092107706
Korting groep: 70

Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- Variabel met basiselementen te combineren

Beschrijving

Het opzetstuk van rvs kan worden gecombineerd met een basiselement van het modulaire KESSEL-systeem 185 voor puntafwatering binnen. Het opzetstuk is geschikt voor dunne vloerbedekkingen (bijv. epoxyhars) en heeft rondom een lijmrand (6 mm diep en 50 mm naar buiten afgekant).

Uitvoering

Systeem:	185
Afdichting van het opzetstuk:	Lijmflens (geschikt voor tegengaan van vochtpenetratie)

Algemene karakteristieken

Norm:	EN 1253-1
-------	-----------

Afmetingen

Lengte:	250 mm
Breedte:	250 mm
Hoogte:	200 mm

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:	Rooster
Vergrendeling:	onvergrendeld
Belastingsklasse:	L 15 (EN 1253-1)
Materiaal rooster:	rvs V2A
Form opzetstuk:	rond
Materiaal opzetstuk:	rvs 14301

Rooster

Materiaal rooster:

rvs V2A