


Opzetstuk Ferrofix Sys 125, lijmflens, Rooster, K3



Artikel informatie

Artikel nr.: 59010
GTIN: 4026092103456
Korting groep: 70

Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- Variabel met basiselementen te combineren

Beschrijving

Het opzetstuk van rvs kan worden gecombineerd met een basiselement van het modulaire KESSEL-systeem 125 voor puntafwatering binnen. Het opzetstuk is geschikt voor dunne vloerbedekkingen (bijv. epoxyhars) en heeft rondom een lijmrand (15 mm diep en 50 mm naar buiten afgekant).

Uitvoering

Systeem: 125
Afdichting van het opzetstuk: Lijmflens (geschikt voor tegengaan van vochtpenetratie)

Afmetingen

Netto gewicht: 3 kg
Bruto gewicht: 3,1 kg
Breedte: 246 mm
Hoogte: 150 mm
Lengte: 246 mm
breedte verpakking: 246 mm
hoogte verpakking: 150 mm
lengte verpakking: 246 mm

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking: Rooster
Afdekkingsmateriaal: rvs 14301
Altezza Afdekking: 15 mm
Vergrendeling deksel: geschroefd
Belastingsklasse: K 3 (EN 1253-1)
Framelengte: 148 mm
Framemateriaal: 148 mm
vorm opzetstuk: hoekig
Materiaal opzetstuk: rvs 14301