

## Opzetstuk Ferrofix Sys 125, Lijmfl., Sleufr., 100 x 100 mm

### Artikel informatie

Artikel nr.: 59165  
GTIN: 4026092103593  
Korting groep: 70

### Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- Variabel met basiselementen te combineren

### Beschrijving

Het opzetstuk van rvs kan worden gecombineerd met een basiselement van het modulaire KESSEL-systeem 125 voor puntafwatering binnen. Het opzetstuk is geschikt voor dunne vloerbedekkingen (bijv. epoxyhars) en heeft rondom een lijmrand (15 mm diep en 50 mm naar buiten afgekant).

#### Uitvoering

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Systeem:                      | 125                                                     |
| Afdichting van het opzetstuk: | Lijmflens (geschikt voor tegengaan van vochtpenetratie) |

#### Afmetingen

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Netto gewicht:      | 2 kg   |
| Bruto gewicht:      | 2,2 kg |
| Lengte:             | 200 mm |
| Breedte:            | 200 mm |
| Hoogte:             | 90 mm  |
| lengte verpakking:  | 200 mm |
| breedte verpakking: | 200 mm |
| hoogte verpakking:  | 100 mm |

#### Afdekkingskarakteristieken

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Soort afdekking:      | Sleufrooster    |
| Afdekkingsmateriaal:  | rvs 14301       |
| Altezza Afdekking:    | 15 mm           |
| Vergrendeling deksel: | onvergrendeld   |
| Belastingsklasse:     | K 3 (EN 1253-1) |
| Framelengte:          | 100 mm          |
| Framemateriaal:       | 100 mm          |
| vorm opzetstuk:       | hoekig          |
| Materiaal opzetstuk:  | rvs 14301       |