

Erfafvoer Systeem 200, hor., Sleufrooster, B 125



Artikel informatie

Artikel nr.: 67923B
GTIN: 4026092038819
Korting groep: 10

Voordelen

- recyclebaar
- Voldoet aan de hoogste geluidsisolatie-eisen
- Temperatuurbestendig tot 400 graden Celsius

Beschrijving

De erfafvoer Ecoguss is bedoeld voor puntafwatering en is uitgerust met een vuilvanger. Het recyclebare composiet Ecoguss voldoet aan de hoogste geluidsisolatie-eisen, is temperatuurbestendig tot 400 graden Celsius en heeft een duurzaam corrosievrije oppervlakte. De afvoeraansluiting is geschikt voor het aansluiten van kunststofpijpen. Aarding is niet nodig.

Uitvoering	
Systeem:	200
Inhoud slibvang:	ja
Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk:	4,5
Algemene karakteristieken	
Nominale wijdte (DN):	100
kan gekocht worden bij servicepartner:	Nee
Afmetingen	
In hoogte verstelbaar:	40 - 150 mm
Netto gewicht:	3,96 kg
Bruto gewicht:	4,36 kg
lengte verpakking:	340 mm
breedte verpakking:	340 mm
hoogte verpakking:	240 mm
Reservoir/basiselement	
Aantal afvoeren:	1
Materiaal afvoerelement:	Kunststof
Systeem:	zijwaarts
Afdekkingskarakteristieken	
Soort afdekking:	Sleufrooster rond
Afdekkingsmateriaal:	Ecoguss

Afdekking kleur:	zwart
Breedte Afdekking:	258 mm
Lengte Afdekking:	258 mm
Oppervlak:	geërodeerd
Framemateriaal:	Ecoguss
Vergrendeling deksel:	Lock & Lift
Belastingsklasse:	B 125 (EN 124)
Framelengte:	258 mm
Framemateriaal:	258 mm
vorm opzetstuk:	hoekig
Materiaal opzetstuk:	Ecoguss
Inhoud slibvang:	ja
Stankslot:	nee