

Pompaandrijving SPF 3000 400 V, S1, 10m-kabel



Artikel informatie

Artikel nr.: 680444
GTIN: 4026092072844
Korting groep: 90

Beschrijving

Pompaandrijving met open waaier voor fecaliënhoudend afvalwater

Algemene karakteristieken

Soort afvalwater: Fecaliënhoudend afvalwater

Afmetingen

Netto gewicht: 27 kg
Bruto gewicht: 30,3 kg
lengte verpakking: 585 mm
breedte verpakking: 350 mm
hoogte verpakking: 380 mm

Loopband

Pompregeling: SPF 3000
aansluit type: Directe aansluiting
Nominale stroomsterkte: 5,4 A
Lengte van pompkabel: 10 m
Zelfdiagnosesysteem (SDS): I
T-TEÜ: ja
Beschermsklasse besturingskast: IP 68 (3 m/48 h)
DEC: aangestuurd via besturingskast
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.: 40 °C
Opvoerhoogte max.: 16 m
Toerental: 2845 U/min
Vermogen P1: 3,2 kW
Vermogen P2: 2,7 kW
Modus: S1
Type aansluitleiding pomp: H07RN-F 7G 1,5 mm²

Besturing

Netfrequentie: 50 Hz
Bedrijfsspanning: 400 V

aansluit type:
Nominale stroomsterkte:

Directe aansluiting
5,4 A