

Motor SPF 3000 / 400 V S1 10 m voor PS



Artikel informatie

Artikel nr.: 680532
GTIN: 4026092074930
Korting groep: 90

Beschrijving

Afmetingen

Netto gewicht:	27,5 kg
Bruto gewicht:	30,3 kg
lengte verpakking:	585 mm
breedte verpakking:	350 mm
hoogte verpakking:	380 mm

Loopband

Pompregeling:	SPF 3000
aansluit type:	Directe aansluiting
Nominale stroomsterkte:	5,4 A
Zelfdiagnosesysteem (SDS):	I
Isolatieklasse:	F
Cos phi - vermogensfactor:	0,89
Beschermingsklasse besturingskast:	IP 68
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Opvoerhoogte max.:	16 m
Toerental:	2845 U/min
Vermogen P1:	3,2 kW
Vermogen P2:	2,7 kW
Modus:	S1
Vereiste zekering (kabelbescherming):	Zekering via besturingskast 400 V
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 7G 1,5 mm ²

Besturing

Netfrequentie:	50 Hz
Bedrijfsspanning:	400 V
aansluit type:	Directe aansluiting
Nominale stroomsterkte:	5,4 A