

Vervangingspomp GTF 500 resistant, met vlotterschakelaar



Artikel informatie

Artikel nr.: 680765
GTIN: 4026092085950
Korting groep: 90

Beschrijving

Vervangingspomp met vlotterschakelaar met aansluiting op persleiding R 1 1/4", loodrechte perskoppeling, geïntegreerde vlakke afzuiging, verwijderbare aanzuigkorf en handgreep.

Bestand tegen zouthoudende media, afvalwater uit onthardingsinstallaties en condensathoudend afvalwater uit verwarmingsinstallaties.

Afmetingen

Netto gewicht:	5,5 kg
Bruto gewicht:	6 kg
lengte verpakking:	281 mm
breedte verpakking:	246 mm
hoogte verpakking:	397 mm

Loopband

Pompregeling:	GTF 500
Nominale stroomsterkte:	2,5 A
Lengte van pompkabel:	10 m
T-TEÜ:	ja
Beschermingsklasse besturingskast:	IP 68
Opvoerhoogte max.:	8 m
Vermogen P1:	0,5 kW
Vermogen P2:	0,36 kW
Modus:	S1

Besturing

Netfrequentie:	50 Hz
Bedrijfsspanning:	230 V
Nominale stroomsterkte:	2,5 A