

Vervangingspomp GTF 500 resistent, zonder vlotterschakelaar



Artikel informatie

Artikel nr.: 680774
GTIN: 4026092085189
Korting groep: 90

Beschrijving

Vervangingspomp zonder vlotterschakelaar met aansluiting op persleiding R 1 1/4", loodrechte perskoppeling, geïntegreerde vlakke afzuiging, verwijderbare aanzuigkorf en handgreep.

Bestand tegen zouthoudende media, afvalwater uit onthardingsinstallaties en condensaat houdend afvalwater uit verwarmingsinstallaties.

Algemene karakteristieken

kan gekocht worden bij servicepartner: Ja

Afmetingen

Netto gewicht:	5,12 kg
Bruto gewicht:	6 kg
lengte verpakking:	276 mm
breedte verpakking:	241 mm
hoogte verpakking:	382 mm

Loopband

Pompregeling:	GTF 500
Nominale stroomsterkte:	2,5 A
Lengte van pompkabel:	10 m
T-TEÜ:	ja
Beschermingsklasse besturingskast:	IP 68
Opvoerhoogte max.:	8 m
Vermogen P1:	0,5 kW
Vermogen P2:	0,36 kW
Modus:	S1

Besturing

Netfrequentie:	50 Hz
Bedrijfsspanning:	230 V
Nominale stroomsterkte:	2,5 A