

Terugstuwbeveiliging Staufix DN 100, vrijliggend, Type 1



Artikel informatie

Artikel nr.: 720100
GTIN: 4026092076033
Korting groep: 10

Voordelen

- Kan eenvoudig tot Staufix type 2 of StaufixControl worden omgebouwd
- Flexibel in te bouwen; voor vloerinbouw zijn verschillende afdekkingen beschikbaar
- Eenvoudig onderhoud en reiniging zonder gereedschap

Beschrijving

De terugstuwbeveiliging voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een mechanische klep die bij terugstuwning automatisch sluit en als handmatig vergrendelbare noodafsluiter dient. Door het modulaire KESSEL-systeem kunnen bestaande installaties probleemloos met een tweede klep worden uitgerust of worden omgebouwd tot een terugstuwbeveiliging StaufixControl.

Uitvoering

Noodvergrendeling:	ja
mechanische terugstuwkleppen:	1

Algemene karakteristieken

Kleur:	zwart
Norm:	EN 13564
Nominale wijdte (DN):	100
Uitwendige diameter (DA):	110 mm
Soort afvalwater:	Fecaliënvrij afvalwater
Inbouwsituatie:	vrijliggende riolering
Afleveringstoestand:	Klaar voor installatie
Terugstuwbeveiliging:	Type 1

Afmetingen

Netto gewicht:	1,4 kg
Bruto gewicht:	1,79 kg
Afschot:	8 mm
Breedte:	167 mm
Hoogte:	230 mm
Lengte:	389 mm
breedte verpakking:	163 mm

hoogte verpakking: 198 mm
lengte verpakking: 386 mm

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking: vergrendelbaar deksel
Verstelbereik: Eenhands sluiting