


Terugstuwbeveiliging Staufix DN 125, Vloerplaat, zwart, Type 1



Artikel informatie

Artikel nr.: 720125.10S
GTIN: 4026092076064
Korting groep: 10

Voordelen

- Kan eenvoudig tot Staufix type 2 of StaufixControl worden omgebouwd
- Flexibel in te bouwen; voor vloerinbouw zijn verschillende afdekkingen beschikbaar
- Eenvoudig onderhoud en reiniging zonder gereedschap

Beschrijving

De terugstuwbeveiliging voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een mechanische klep die bij terugstuwing automatisch sluit en als handmatig vergrendelbare noodafsluiter dient. Door het modulaire KESSEL-systeem kunnen bestaande installaties probleemloos met een tweede klep worden uitgerust of worden omgebouwd tot een terugstuwbeveiliging StaufixControl.

Uitvoering

Noodvergrendeling:	ja
mechanische terugstuwkleppen:	1

Algemene karakteristieken

Kleur:	zwart
Norm:	EN 13564
Nominale breedte (DN):	125
Uitwendige diameter (DA):	125 mm
Soort afvalwater:	Fecaliënvrij afvalwater
Inbouwsituatie:	vloerinbouw
Afleveringstoestand:	Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)
Terugstuwbeveiliging:	Type 1

Afmetingen

Netto gewicht:	8,2 kg
Bruto gewicht:	10,8 kg
Grondwaterdichtheid vanaf bodem:	3 mm
Uitsparingsmaat breedte:	750 mm
Uitsparingsmaat lengte:	750 mm
Afschot:	8 mm
Inbouwdiepte:	341 - 464 mm
In hoogte verstelbaar:	telescopisch opzetstuk
Breedte:	444 mm
Lengte:	511 mm
breedte verpakking:	486 mm
hoogte verpakking:	496 mm
lengte verpakking:	586 mm

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:	Afdekplaat
Afdekkingsmateriaal:	Kunststof
Afdekking kleur:	zwart
Breedte Afdekking:	366 mm
Lengte Afdekking:	366 mm
Vergrendeling deksel:	Lock & Lift
Belastingsklasse:	L 15 (EN 1253-1)
Dichtheid:	spatwaterdicht