


Basiselement Staufix type 2 DN 90-100, Vloerplaat, betegelbaar



Artikel informatie

Artikel nr.: 730000.10X

GTIN: 4026092076255

Korting groep: 10

Voordelen

- Eenvoudig om te bouwen tot StaufixControl
- Kan flexibel worden ingebouwd
- Voor vloerinbouw zijn verschillende afdekkingen beschikbaar

Beschrijving

Het basiselement Staufix voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met twee mechanische kleppen die bij terugstuw automatisch sluiten. Een klep dient ook als handmatig vergrendelbare noodafsluiter. Spie en mof van de benodigde maat zijn optioneel beschikbaar. Omdat het KESSEL-systeem modulair is, kunnen bestaande installaties probleemloos worden omgebouwd tot terugstuwbeveiliging StaufixControl.

Uitvoering

rvs rattenklep : nee

Noodvergrendeling: ja

mechanische terugstuwkleppen: 2

Algemene karakteristieken

Kleur: zwart

Norm: EN 13564

Nominale breedte (DN): 90-100

Inbouwsituatie: vloerinbouw

Afleveringstoestand: Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)

Terugstuwbeveiliging: Type 2

kan gekocht worden bij servicepartner: Nee

Afmetingen

Netto gewicht: 5,6 kg

Bruto gewicht:	8,2 kg
Grondwaterdichtheid vanaf bodem:	3000 mm
Uitsparingsmaat breedte:	750 mm
Uitsparingsmaat lengte:	750 mm
Afschot:	8 mm
Inbouwdiepte:	287 - 410 mm
In hoogte verstelbaar:	telescopisch opzetstuk
Lengte:	444 mm
Breedte:	444 mm
lengte verpakking:	586 mm
breedte verpakking:	486 mm
hoogte verpakking:	496 mm

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:	betegelbare afdekplaat
Afdekkingsmateriaal:	Kunststof
Breedte Afdekking:	368 mm
Altezza Afdekking:	48 mm
Lengte Afdekking:	368 mm
Vergrendeling deksel:	vergrendelt
Belastingsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Dichtheid:	spatwaterdicht
Tegeldikte max.:	16 mm