

Terugstuwbeveiliging Staufix DN 100, vrijliggend, Type 2 R



Artikel informatie

Artikel nr.: 730100R
GTIN: 4026092076408
Korting groep: 10

Voordelen

- Optionele rattenklep voor extra veiligheid
- Flexibel in te bouwen; voor vloerinbouw zijn verschillende afdekkingen beschikbaar
- Ook als modulaire set verkrijgbaar

Beschrijving

De terugstuwbeveiliging voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met twee mechanische kleppen die bij terugstuwning automatisch sluiten. Eén klep dient ook als handmatig vergrendelbare noodafsluiter. Door het modulaire KESSEL-systeem kunnen bestaande installaties probleemloos worden omgebouwd tot terugstuwbeveiliging StaufixControl.

Uitvoering

rvs rattenklep :	ja
Noodvergrendeling:	ja
mechanische terugstuwkleppen:	2

Algemene karakteristieken

Kleur:	zwart
Norm:	EN 13564
Nominale wijdte (DN):	100
Uitwendige diameter (DA):	110 mm
Soort afvalwater:	Fecaliënvrij afvalwater
Inbouwsituatie:	vrijliggende riolering
Afleveringstoestand:	Klaar voor installatie
Terugstuwbeveiliging:	Type 2

Afmetingen

Netto gewicht:	1,4 kg
Bruto gewicht:	4 kg
Afschot:	8 mm
Breedte:	167 mm
Hoogte:	230 mm
Lengte:	389 mm
breedte verpakking:	163 mm
hoogte verpakking:	198 mm

lengte verpakking:

386 mm

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:

vergrendelbaar deksel

Verstelbereik:

Eenhands sluiting