


## Terugstuwbeveiliging Staufix DN 125, Vloerplaat, zwart, Type 2 R



### Artikel informatie

Artikel nr.: 730125.10SR  
GTIN: 4026092076439  
Korting groep: 10

### Voordelen

- Optionele rattenklep voor extra veiligheid
- Flexibel in te bouwen; voor vloerinbouw zijn verschillende afdekkingen beschikbaar
- Ook als modulaire set verkrijgbaar

### Beschrijving

De terugstuwbeveiliging voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met twee mechanische kleppen die bij terugstuwing automatisch sluiten. Eén klep dient ook als handmatig vergrendelbare noodafsluiter. Door het modulaire KESSEL-systeem kunnen bestaande installaties probleemloos worden omgebouwd tot terugstuwbeveiliging StaufixControl.

#### Uitvoering

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| rvs rattenklep :              | ja |
| Noodvergrendeling:            | ja |
| mechanische terugstuwkleppen: | 2  |

#### Algemene karakteristieken

|                           |                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Kleur:                    | zwart                                                            |
| Norm:                     | EN 13564                                                         |
| Nominale breedte (DN):    | 125                                                              |
| Uitwendige diameter (DA): | 125 mm                                                           |
| Soort afvalwater:         | Fecaliënvrij afvalwater                                          |
| Inbouwsituatie:           | vloerinbouw                                                      |
| Afleveringstoestand:      | Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten) |
| Terugstuwbeveiliging:     | Type 2                                                           |

#### Afmetingen

|                |        |
|----------------|--------|
| Netto gewicht: | 8,4 kg |
|----------------|--------|

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Bruto gewicht:                   | 11 kg                  |
| Grondwaterdichtheid vanaf bodem: | 3 mm                   |
| Uitsparingsmaat breedte:         | 750 mm                 |
| Uitsparingsmaat lengte:          | 750 mm                 |
| Afschot:                         | 8 mm                   |
| Inbouwdiepte:                    | 341 - 464 mm           |
| In hoogte verstelbaar:           | telescopisch opzetstuk |
| Breedte:                         | 444 mm                 |
| Lengte:                          | 511 mm                 |
| breedte verpakking:              | 486 mm                 |
| hoogte verpakking:               | 496 mm                 |
| lengte verpakking:               | 586 mm                 |

#### Afdekkingskarakteristieken

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Soort afdekking:      | Afdekplaat       |
| Afdekkingsmateriaal:  | Kunststof        |
| Afdekking kleur:      | zwart            |
| Breedte Afdekking:    | 366 mm           |
| Lengte Afdekking:     | 366 mm           |
| Vergrendeling deksel: | Lock & Lift      |
| Belastingsklasse:     | L 15 (EN 1253-1) |
| Dichtheid:            | spatwaterdicht   |