



## Pompstation Aquapump Medium Tronic, GTF 600, 800-1200 mm, D



### Artikel informatie

Artikel nr.: 825811D  
GTIN: 4026092045244  
Korting groep: 60

### Voordelen

- Uiterst betrouwbaar
- Schachtsysteem LW 600 geschikt voor aardinbouw
- In de fabriek geconfigureerd

### Beschrijving

Het pompstation voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een of twee onderdompelbare pomp en een terugslagklep. Een schachtsysteem LW 600 van duurzaam bestendig kunststof (PE-LLD) met open pompbehuizing en universele aansluitmogelijkheden dient als verzamelreservoir. Geïntegreerde onderdelen kunnen eenvoudig met snelsluitingen worden verwijderd.

#### Uitvoering

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| Soort installatie:                               | Enkele eenheid   |
| doorvoerdichting voor mantelbuis (DN):           | 100              |
| Doorvoerdichting voor ontluuchtingsleiding (DN): | 100              |
| Opstelling:                                      | Natte opstelling |
| Framebreedte:                                    | Besturingskast   |
| Terugstuwbeveiliging:                            | geïntegreerd     |
| Persleidingaansluiting:                          | horizontaal      |
| Geluid Dempingsmat:                              | LW 600           |

#### Algemene karakteristieken

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Kleur:               | zwart                                  |
| Norm:                | EN 12050-2                             |
| Soort afvalwater:    | Fecaliënvrij afvalwater                |
| Inbouwsituatie:      | aardinbouw                             |
| Afleveringstoestand: | Modulepakket voor bouwzijdige montage. |
| installatietype:     | Tronic                                 |

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Afmetingen                       |                        |
| Netto gewicht:                   | 151 kg                 |
| Bruto gewicht:                   | 163 kg                 |
| Grondwaterdichtheid vanaf bodem: | 2000 mm                |
| Inbouwdiepte:                    | 800 - 1250 mm          |
| In hoogte verstelbaar:           | telescopisch opzetstuk |
| Lengte:                          | 806 mm                 |
| Breedte:                         | 806 mm                 |
| lengte verpakking:               | 1200 mm                |
| breedte verpakking:              | 800 mm                 |
| hoogte verpakking:               | 1220 mm                |

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| Reservoir/basiselement                            |        |
| Persleidingaansluiting (DN):                      | 32     |
| Persleidingaansluiting (DA):                      | 40 mm  |
| Aansluiting mantelbuis (DN):                      | 100    |
| Ontluchtingsaansluiting (DN):                     | 100    |
| Afstand hart afvoer tot reservoirbodem:           | 482 mm |
| Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem: | 400 mm |
| Afstand hart toevoerbuis tot aan reservoirbodem:  | 455 mm |
| Nominale toevoer (DN):                            | 110 mm |
| Nominale toevoer (DN):                            | 100 mm |
| Soort toevoer:                                    | 1      |
| Dagmaat reservoir (LW):                           | 600 mm |
| Dagmaat toegang (LW):                             | 600 mm |

#### Afdekkingskarakteristieken

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Soort afdekking:      | Afdekplaat rond            |
| Afdekkingsmateriaal:  | Gietijzer met betonvulling |
| Afdekking kleur:      | zwart                      |
| Breedte Afdekking:    | 680 mm                     |
| Altezza Afdekking:    | 50 mm                      |
| Lengte Afdekking:     | 680 mm                     |
| Vergrendeling deksel: | onvergrendeld              |
| Belastingsklasse:     | D 400 (EN 124)             |

#### Loopband

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Pompregeling:                      | GTF 600            |
| Aantal pompen:                     | 1                  |
| Gewicht:                           | 6 kg               |
| aansluit type:                     | Gecodeerde stekker |
| Nominale stroomsterkte:            | 2,7 A              |
| Lengte van pompkabel:              | 10 m               |
| Zelfdiagnosesysteem (SDS):         | I                  |
| Isolatieklasse:                    | F                  |
| Cos phi - vermogensfactor:         | 0,91               |
| Beschermingsklasse besturingskast: | IP 68 (3 m)        |
| DEC:                               | geïntegreerd       |

|                                                      |                    |
|------------------------------------------------------|--------------------|
| Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.: | 40 °C              |
| Opvoercapaciteit max.:                               | 12 m³/h            |
| Opvoerhoogte max.:                                   | 8 m                |
| Toerental:                                           | 2800 U/min         |
| Vermogen P1:                                         | 0,6 kW             |
| Vermogen P2:                                         | 0,36 kW            |
| Modus:                                               | S1                 |
| Type aansluitleiding pomp:                           | H07RN-F 3G 1,5 mm² |
| Type schoepenwiel:                                   | Open waaier        |
| Besturing                                            |                    |
| Besturingskast:                                      | Comfort            |
| Alarmgever:                                          | optische sonde     |
| Instrument niveauregeling:                           | Dompelklok         |
| Soort niveauregeling:                                | pneumatisch        |
| Beschermingsklasse sonde:                            | IP 54              |
| Netfrequentie:                                       | 50 Hz              |
| Bedrijfsspanning:                                    | 230 V              |
| aansluit type:                                       | Gecodeerde stekker |
| Kabellengte besturingskast:                          | 1,4 m              |
| Potentiaalvrij contact:                              | optioneel          |
| GSM-interface:                                       | ja                 |
| USB-interface:                                       | ja                 |
| Logboekfunctie:                                      | ja                 |
| Meerregelige displayweergave:                        | ja                 |
| Batterijbuffer:                                      | ja                 |
| Zelfdiagnosesysteem (ZDS):                           | ja                 |
| Nominale stroomsterkte:                              | 2,7 A              |