



## Pompstation Aquapump Small Duo, Basic, GTF 1250



### Artikel informatie

Artikel nr.: 828851  
GTIN: 4026092093009  
Korting groep: 20

### Voordelen

- Inclusief terugslagklep voor de persleiding
- Met boorvlakken voor toevoer, ontluchting en mantelbuis
- Eenvoudig onderhoud zonder gereedschap

### Beschrijving

Het pompstation voor fecaliënvrij afvalwater is geschikt voor aardinbouw en uitgerust met een terugslagklep voor de persleiding. Het reservoir van PE is bestand tegen huishoudelijk afvalwater en heeft een beloopbare afdekplaat van kunststof. De pomp met open waaier zorgt voor de hoogst mogelijke betrouwbaarheid. De onderdelen zijn voorgemonteerd voor eindmontage ter plaatse. Inclusief boorvlakken voor de toevoer. - Reservoir van PE, bestand tegen huishoudelijk afvalwater - Met beloopbare afdekplaat van kunststof - Inclusief terugslagklep voor de persleiding - Met aanboorvlakken voor toevoer, ontluchting en mantelbuis - Pomp(en) met open waaier voor een optimale bedrijfszekerheid

#### Uitvoering

Soort installatie:

duopomp

Opstelling:

Natte opstelling

Framebreedte:

Besturingskast

Terugstuwbeveiliging:

geïntegreerd

#### Algemene karakteristieken

Kleur:

zwart

Norm:

EN 12050-2

Soort afvalwater:

Fecaliënvrij afvalwater

Inbouwsituatie:

aardinbouw

Afleveringstoestand:

Voorgemonteerd voor bouwzijdige montage (pompen, sensoren en de besturingskast bouwzijdig aan te sluiten)

|                                                      |                    |
|------------------------------------------------------|--------------------|
| installatietype:                                     | Duo                |
| Afmetingen                                           |                    |
| Netto gewicht:                                       | 22 kg              |
| Bruto gewicht:                                       | 31 kg              |
| Inbouwdiepte:                                        | 0 - 830 mm         |
| Lengte:                                              | 590 mm             |
| Breedte:                                             | 590 mm             |
| Hoogte:                                              | 830 mm             |
| lengte verpakking:                                   | 900 mm             |
| breedte verpakking:                                  | 900 mm             |
| hoogte verpakking:                                   | 954 mm             |
| Reservoir/basiselement                               |                    |
| Persleidingaansluiting (DN):                         | 50                 |
| Persleidingaansluiting (DA):                         | 63 mm              |
| Aantal toevoeren:                                    | 100 mm             |
| Nuttig volume:                                       | 60 l               |
| Afdekkingskarakteristieken                           |                    |
| Soort afdekking:                                     | Afdekplaat rond    |
| Afdekking kleur:                                     | zwart              |
| Breedte Afdekking:                                   | 600 mm             |
| Lengte Afdekking:                                    | 615 mm             |
| Vergrendeling deksel:                                | vergrendelbaar     |
| Belastingsklasse:                                    | tot 300 kg         |
| Loopband                                             |                    |
| Pompregeling:                                        | GTF 1250           |
| Aantal pompen:                                       | 2                  |
| Gewicht:                                             | 10 kg              |
| aansluit type:                                       | Geaard 2-polig     |
| Nominale stroomsterkte:                              | 5,4 A              |
| Lengte van pompkabel:                                | 10 m               |
| Zelfdiagnosesysteem (SDS):                           | I                  |
| Isolatieklasse:                                      | F                  |
| Beschermingsklasse besturingskast:                   | IP 68 (3mWS)       |
| DEC:                                                 | geïntegreerd       |
| Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.: | 40 °C              |
| Opvoercapaciteit max.:                               | 20 m³/h            |
| Opvoerhoogte max.:                                   | 11 m               |
| Toerental:                                           | 2700 U/min         |
| Vermogen P1:                                         | 1,3 kW             |
| Vermogen P2:                                         | 0,8 kW             |
| Modus:                                               | S1                 |
| Vereiste zekering (kabelbescherming):                | C 16 A             |
| Type aansluitleiding pomp:                           | H07RN-F 3G 1,5 mm² |
| Type schoepenwiel:                                   | Open waaier        |
| Vrije kogeldoorlaat:                                 | 30 mm              |

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Kijkglas:                             | 160                           |
| Schakelniveau vlotterschakelaar AAN:  | 260                           |
| Besturing                             |                               |
| Besturingskast:                       | Basic                         |
| Functie besturingskast:               | Met alarmmelding              |
| Motorbeveiligingsschakelaar:          | ja                            |
| Instrument niveauregeling:            | Vlotterschakelaar             |
| Soort niveauregeling:                 | mechanisch                    |
| Beschermingsklasse sonde:             | IP 54                         |
| Netfrequentie:                        | 50 Hz                         |
| Bedrijfsspanning:                     | 230 V                         |
| aansluit type:                        | Geaard 2-polig                |
| Kabellengte besturingskast:           | 1,45 m                        |
| Potentiaalvrij contact:               | optioneel                     |
| Batterijbuffer:                       | ja                            |
| Zelfdiagnosesysteem (ZDS):            | ja                            |
| Variant van waarschuwingsvoorziening: | akoestisch en optisch signaal |
| Nominale stroomsterkte:               | 5,4 A                         |