

Erfafvoer Systeem 400, DN 100, A, 380 - 510 mm



Artikel informatie

Artikel nr.: 851100A
GTIN: 4026092004258
Korting groep: 10

Voordelen

- In verschillende belastingklassen beschikbaar
- Compleet, in hoogte verstelbaar systeem
- Eenvoudige aardinbouw

Beschrijving

De erfafvoer van kunststof is bedoeld voor puntafwatering en is bestand tegen agressief afvalwater. Hij is uitgerust met een vuilvanger en brandstofbestendige afdichtingen. Met het opzetstuk van kunststof kan de afvoer traploos op de juiste hoogte worden geplaatst.

Uitvoering	
Systeem:	400
Verwarming:	zonder
Inhoud slibvang:	ja
Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk:	4,5

Algemene karakteristieken	
Kleur:	zwart
Norm:	EN 752
Nominale breedte (DN):	100
Uitwendige diameter (DA):	110 mm

Afmetingen	
Netto gewicht:	10 kg
Bruto gewicht:	10 kg
Grondwaterdichtheid vanaf bodem:	500 mm
Uitsparingsmaat breedte:	535 mm
Uitsparingsmaat lengte:	585 mm
min. insteekdiepte:	55 mm
Inbouwdiepte:	380 - 510 mm
In hoogte verstelbaar:	telescopisch opzetstuk
breedte verpakking:	535 mm
hoogte verpakking:	510 mm
lengte verpakking:	585 mm

Reservoir/basiselement

Aantal afvoeren:	1
Materiaal afvoerelement:	Kunststof
Systeem:	zijwaarts
Afdekkingskarakteristieken	
Soort afdekking:	Sleufrooster rond
Afdekkingsmateriaal:	Kunststof
Afdekking kleur:	zwart
Breedte Afdekking:	400 mm
Lengte Afdekking:	400 mm
Oppervlak:	geërodeerd
Belastingsklasse:	A 15 (EN 124)
Framelengte:	400 mm
Framemateriaal:	400 mm
vorm opzetstuk:	hoekig
Inhoud slibvang:	ja
Stankslot:	nee