


## Schachtmodule LW 1000 vloerplaat Toegang LW 800, 396-645 mm, Klasse A 15



### Artikel informatie

Artikel nr.: 8740004  
GTIN: 4026092065198  
Korting groep: 60

### Voordelen

- Kan modulair worden opgebouwd met eenvoudige verbindingsegmenten en 250 en 500 mm hoge verlengstukken
- Innovatieve honingraatstructuur
- Voor inbouw in het grondwater tot 3000 mm

### Beschrijving

De schachtmodule voor natte of droge opstelling is uitgerust met gemonteerde klimhulpen conform DIN EN 13101 en BGR 177, alle vereiste afdichtingen en verbindingsspieën en een conus met in hoogte verstelbaar opzetstuk. De verlengstukken, gemaakt van duurzaam bestendig kunststof (PE), beschikken over universele aansluitmogelijkheden. Omdat het KESSEL-systeem modulair is, kan bij de constructie met verlengstukken, conus, opzetstuk en afdekking flexibel worden gecombineerd.

#### Algemene karakteristieken

|                               |                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Kleur:                        | zwart                                                           |
| Materiaal:                    | PE-HD                                                           |
| Norm:                         | EN 13598-2                                                      |
| Inbouwsituatie:               | aardinbouw                                                      |
| Afleveringstoestand:          | In delen voor bouwzijdige montage (klimhulpen zijn voormonteed) |
| Max. boring van toevoer (DN): | Z-42.1-527                                                      |

#### Afmetingen

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Netto gewicht:                   | 78,5 kg |
| Bruto gewicht:                   | 95 kg   |
| Grondwaterdichtheid vanaf bodem: | 3000 mm |

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Inbouwdiepte:          | 396 - 645 mm           |
| In hoogte verstelbaar: | telescopisch opzetstuk |
| Breedte:               | 1200 mm                |
| Lengte:                | 1200 mm                |
| breedte verpakking:    | 1200 mm                |
| hoogte verpakking:     | 2200 mm                |
| lengte verpakking:     | 1200 mm                |

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Reservoir/basiselement  |         |
| Aantal toevoeren:       | 150 mm  |
| Dagmaat reservoir (LW): | 1000 mm |
| Dagmaat toegang (LW):   | 800 mm  |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Afdekkingskarakteristieken |                     |
| Soort afdekking:           | Afdekplaat vierkant |
| Afdekkingsmateriaal:       | rvs                 |
| Breedte Afdekking:         | 950 mm              |
| Altezza Afdekking:         | 44 mm               |
| Lengte Afdekking:          | 950 mm              |
| Oppervlak:                 | antislip            |
| Vergrendeling deksel:      | geschroefd          |
| Belastingsklasse:          | A 15 (EN 124)       |
| Dichtheid:                 | spatwaterdicht      |