

Schachtmodule LW 1000 vloerplaat Toegang LW 600, 3630-3879 mm, Klasse D



Artikel informatie

Artikel nr.: 8740079
GTIN: 4026092065945
Korting groep: 60

Voordelen

- Kan modulair worden opgebouwd met eenvoudige verbindingsegmenten en 250 en 500 mm hoge verlengstukken
- Innovatieve honingraatstructuur
- Voor inbouw in het grondwater tot 3000 mm

Beschrijving

De schachtmodule voor natte of droge opstelling is uitgerust met gemonteerde klimhulpen conform DIN EN 13101 en BGR 177, alle vereiste afdichtingen en verbindingsspieën en een conus met in hoogte verstelbaar opzetstuk. De verlengstukken, gemaakt van duurzaam bestendig kunststof (PE), beschikken over universele aansluitmogelijkheden. Omdat het KESSEL-systeem modulair is, kan bij de constructie met verlengstukken, conus, opzetstuk en afdekking flexibel worden gecombineerd.

Uitvoering

Aanwijzing inbouwdiepte:

maximale inbouwdiepte 5.000 mm in combinatie met technische module in acht nemen.

Algemene karakteristieken

Kleur:	zwart
Materiaal:	PE-HD
Norm:	EN 13598-2
Inbouwsituatie:	aardinbouw
Afleveringstoestand:	In delen voor bouwzijdige montage (klimhulpen zijn voormonteerde)
Max. boring van toevoer (DN):	Z-42.1-527

Afmetingen

Netto gewicht:	306 kg
Bruto gewicht:	344,06 kg
Grondwaterdichtheid vanaf bodem:	3000 mm
Inbouwdiepte:	3630 - 3897 mm
In hoogte verstelbaar:	telescopisch opzetstuk
Breedte:	1200 mm

Lengte:	1200 mm
breedte verpakking:	1200 mm
hoogte verpakking:	2200 mm
lengte verpakking:	2400 mm

Reservoir/basiselement	
Aantal toevoeren:	150 mm
Dagmaat reservoir (LW):	1000 mm
Dagmaat toegang (LW):	600 mm

Afdekkingskarakteristieken	
Soort afdekking:	Afdekplaat rond
Afdekkingsmateriaal:	Gietijzer
Afdekking kleur:	zwart
Breedte Afdekking:	659 mm
Altezza Afdekking:	122 mm
Lengte Afdekking:	659 mm
Oppervlak:	gietijzer
Vergrendeling deksel:	vergrendelt
Belastingsklasse:	D 400 (EN 124)
Dichtheid:	spatwaterdicht