


## Schachtmodule LW 1000 vloerplaat Toegang LW 800, 875-1124 mm, Klasse K 3



### Artikel informatie

Artikel nr.: 8740124  
GTIN: 4026092071601  
Korting groep: 60

### Voordelen

- Kan modulair worden opgebouwd met eenvoudige verbindingsegmenten en 250 en 500 mm hoge verlengstukken
- Innovatieve honingraatstructuur
- Voor inbouw in het grondwater tot 3000 mm

### Beschrijving

De schachtmodule voor natte of droge opstelling is uitgerust met gemonteerde klimhulpen conform DIN EN 13101 en BGR 177, alle vereiste afdichtingen en verbindingsspieën en een conus met in hoogte verstelbaar opzetstuk. De verlengstukken, gemaakt van duurzaam bestendig kunststof (PE), beschikken over universele aansluitmogelijkheden. Omdat het KESSEL-systeem modulair is, kan bij de constructie met verlengstukken, conus, opzetstuk en afdekking flexibel worden gecombineerd.

#### Algemene karakteristieken

|                               |                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Kleur:                        | zwart                                                             |
| Materiaal:                    | PE-HD                                                             |
| Norm:                         | EN 13598-2                                                        |
| Inbouwsituatie:               | aardinbouw                                                        |
| Afleveringstoestand:          | In delen voor bouwzijdige montage (klimhulpen zijn voormonteerde) |
| Max. boring van toevoer (DN): | Z-42.1-527                                                        |

#### Afmetingen

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Netto gewicht:                   | 85 kg   |
| Bruto gewicht:                   | 107 kg  |
| Grondwaterdichtheid vanaf bodem: | 3000 mm |

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Inbouwdiepte:          | 875 - 1124 mm          |
| In hoogte verstelbaar: | telescopisch opzetstuk |
| Breedte:               | 1200 mm                |
| Lengte:                | 1200 mm                |
| breedte verpakking:    | 1200 mm                |
| hoogte verpakking:     | 2200 mm                |
| lengte verpakking:     | 1200 mm                |

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Reservoir/basiselement  |         |
| Aantal toevoeren:       | 150 mm  |
| Dagmaat reservoir (LW): | 1000 mm |
| Dagmaat toegang (LW):   | 800 mm  |

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Afdekkingskarakteristieken |                 |
| Soort afdekking:           | Afdekplaat rond |
| Afdekkingsmateriaal:       | rvs             |
| Breedte Afdekking:         | 960 mm          |
| Altezza Afdekking:         | 19 mm           |
| Lengte Afdekking:          | 960 mm          |
| Oppervlak:                 | antislip        |
| Vergrendeling deksel:      | geschroefd      |
| Belastingsklasse:          | K 3 (EN 1253-1) |
| Dichtheid:                 | spatwaterdicht  |