


Terugstuwpompinst. Ecolift XL Duo, 1 motorische klep, SPF 3000-S1



Artikel informatie

Artikel nr.: 8741028
 GTIN: 4026092068458
 Korting groep: 60

Voordelen

- Afvalwaterafvoer zonder onderbreking, zelfs bij stroomuitval, zolang er geen terugstuwning is
- gering pompgebruik
- minimale geluidsproductie

Beschrijving

De terugstuwpompinstallatie voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met twee onderdompelbare pompen, een motorisch en een mechanisch afsluitsysteem en een terugslagklep. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam bestendig kunststof (PE), beschikt over een afgesloten pompbehuizing. Geïntegreerde onderdelen kunnen eenvoudig met snelsluitingen worden verwijderd. Standaard loopt het water via het natuurlijke verval naar het riool. Terugstuw wordt door een optische sonde gedetecteerd, waarna het motorische afsluitsysteem automatisch wordt gesloten en de afvoer naar de riolering wordt afgesloten. Tijdens de terugstuwfase verloopt de afwatering via een persleiding die het afvalwater in de riolering loost. De persleiding is uitgevoerd met een gelaste PE-buis, en bij de pomp SPF 4500 ook met een drukontlastingsschacht. De installatie wordt aangestuurd met een gebruiksvriendelijke besturingskast, die optioneel via een potentiaalvrij contact in het gebouwbeheersysteem kan worden geïntegreerd of optioneel via gsm waarschuwingen en storingsmeldingen kan versturen. Omdat het KESSEL-systeem modulair is, zijn voor de verdere montage verschillende opzetstukken en techniekschachtvarianten als toebehoren beschikbaar.

Uitvoering

Aanwijzing inbouwdiepte:

Soort installatie:

Afsluitvoorziening:

doorvoerdichting voor mantelbuis (DN):

variant voor verdiepte inbouw

duopomp

schuif van kunststof

100

Doorvoerdichting voor ontluuchtingsleiding (DN):	70
Framebreedte:	Besturingskast
Terugstuwbeveiliging:	geïntegreerd
Persleidingaansluiting:	horizontaal
motorische terugstuwkleppen:	1
mechanische terugstuwkleppen:	1
Algemene karakteristieken	
Kleur:	zwart
Norm:	ÖNORM B 2501
Soort afvalwater:	Fecaliënvrij afvalwater
Inbouwsituatie:	vrije opstelling
Afleveringstoestand:	Voorgemonteerd voor bouwzijdige montage (pompen, sensoren en de besturingskast bouwzijdig aan te sluiten)
Terugstuwbeveiliging:	Type 3
Max. boring van toevoer (DN):	Z-53.2-493
kan gekocht worden bij servicepartner:	Nee
Afmetingen	
Netto gewicht:	140,92 kg
Bruto gewicht:	160,7 kg
Grondwaterdichtheid vanaf bodem:	3000 mm
Afschot:	15 mm
Lengte:	1384 mm
Breedte:	1200 mm
Hoogte:	695 mm
lengte verpakking:	2000 mm
breedte verpakking:	1300 mm
hoogte verpakking:	950 mm
Reservoir/basiselement	
Nominale druk (PN):	10
Persleidingaansluiting (DN):	80
Persleidingaansluiting (DA):	90 mm
Goot:	doorlopende goot
Ontluuchtingsaansluiting (DN):	70
Afstand onderkant afvoerbuys tot reservoirbodem:	120 mm
Afstand onderkant toevoerbuys tot reservoirbodem:	135 mm
Aantal afvoeren:	1
Nominale afvoerdiameter (DN):	150 mm
Nominale toevoer (DN):	150 mm
Soort toevoer:	1
Dagmaat reservoir (LW):	1000 mm
Nuttig volume:	20 l
Reservoirvolume:	65 l
Loopband	

Pompregeling:	SPF 3000
Aantal pompen:	2
Gewicht:	26 kg
aansluit type:	Directe aansluiting
Nominale stroomsterkte:	5,4 A
Lengte van pompkabel:	10 m
Zelfdiagnosesysteem (SDS):	I
Isolatieklasse:	F
Cos phi - vermogensfactor:	0,77
Beschermingsklasse besturingskast:	IP 68 (3 m/48 h)
DEC:	geïntegreerd
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Opvoercapaciteit max.:	36 m³/h
Opvoerhoogte max.:	17,5 m
Toerental:	2890 U/min
Vermogen P1:	3,2 kW
Vermogen P2:	2,7 kW
Modus:	S1
Vereiste zekering (kabelbescherming):	3x C 20 A
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 7G 1,5 mm²
Type schoepenwiel:	Open waaier
Vrije kogeldoorlaat:	40 mm

Besturing	
Besturingskast:	Comfort Plus
Motorbeveiligingsschakelaar:	ja
Vermogen stand-by:	5 W
Alarmgever:	optische sonde
Instrument niveauregeling:	Drukbuis
Soort niveauregeling:	pneumatisch
Beschermingsklasse sonde:	IP 54
Bedrijfsspanning:	400 V
aansluit type:	Directe aansluiting
Potentiaalvrij contact:	ja
GSM-interface:	ja
USB-interface:	ja
Logboekfunctie:	ja
Meerregelige displayweergave:	ja
Batterijbuffer:	ja
Zelfdiagnosesysteem (ZDS):	ja
Nominale stroomsterkte:	5,4 A