


## Pompstation Aquapump XL Mono, GTF 1200-S3, Dompelklok



### Artikel informatie

Artikel nr.: 8743010  
GTIN: 4026092075654  
Korting groep: 60

### Voordelen

- Uiterst betrouwbaar
- Kan flexibel worden ingebouwd
- Ook geschikt voor grote hoeveelheden afvalwater

### Beschrijving

Het pompstation voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een of twee onderdompelbare pompen en een terugslagklep. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam bestendig kunststof (PE), beschikt over een open pompbehuizing met universele aansluitmogelijkheden. Geïntegreerde onderdelen kunnen eenvoudig met snelsluitingen worden verwijderd. Omdat het KESSEL-systeem modulair is, zijn voor de verdere montage verschillende technieschachtvarianten als toebehoren beschikbaar.

#### Uitvoering

|                                                  |                                 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| Aanwijzing inbouwdiepte:                         | in combinatie met schachtmodule |
| Soort installatie:                               | Enkele eenheid                  |
| Afsluitvoorziening:                              | zonder schuif                   |
| doorvoerdichting voor mantelbuis (DN):           | 100                             |
| Klimhulp:                                        | ja                              |
| Doorvoerdichting voor ontluichtingsleiding (DN): | 100                             |
| Opstelling:                                      | Natte opstelling                |
| Framebreedte:                                    | Besturingskast                  |
| Terugstuwbeveiliging:                            | geïntegreerd                    |
| Persleidingaansluiting:                          | horizontaal                     |

#### Algemene karakteristieken

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Kleur:            | zwart                   |
| Norm:             | EN 12050-2              |
| Soort afvalwater: | Fecaliënvrij afvalwater |

|                                                         |                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inbouwsituatie:                                         | aardinbouw                                                                                                      |
| Afleveringstoestand:                                    | Voorgemonteerd voor bouwzijdige montage<br>(pompen, sensoren en de besturingskast bouwzijdig<br>aan te sluiten) |
| installatietype:                                        | Tronic                                                                                                          |
| <b>Afmetingen</b>                                       |                                                                                                                 |
| Netto gewicht:                                          | 96 kg                                                                                                           |
| Bruto gewicht:                                          | 111 kg                                                                                                          |
| Grondwaterdichtheid vanaf bodem:                        | 3000 mm                                                                                                         |
| Lengte:                                                 | 1330 mm                                                                                                         |
| Breedte:                                                | 1240 mm                                                                                                         |
| Hoogte:                                                 | 914 mm                                                                                                          |
| lengte verpakking:                                      | 1300 mm                                                                                                         |
| breedte verpakking:                                     | 1300 mm                                                                                                         |
| hoogte verpakking:                                      | 1050 mm                                                                                                         |
| <b>Reservoir/basiselement</b>                           |                                                                                                                 |
| Persleidingaansluiting (DN):                            | 32                                                                                                              |
| Persleidingaansluiting (DA):                            | 40 mm                                                                                                           |
| Afstand hart afvoer tot reservoirbodem:                 | 780 mm                                                                                                          |
| Afstand onderkant toevoerbuis tot<br>reservoirbodem:    | 607 mm                                                                                                          |
| Afstand hart toevoerbuis tot aan<br>reservoirbodem:     | 687 mm                                                                                                          |
| afstand bedding toevoer tot bovenkant reservoir:        | 281 mm                                                                                                          |
| Aantal toevoeren:                                       | 150 mm                                                                                                          |
| Nominale toevoer (DN):                                  | 160 mm                                                                                                          |
| Nominale toevoer (DN):                                  | 150 mm                                                                                                          |
| Soort toevoer:                                          | 1                                                                                                               |
| Dagmaat reservoir (LW):                                 | 1000 mm                                                                                                         |
| Nuttig volume:                                          | 100 l                                                                                                           |
| <b>Loopband</b>                                         |                                                                                                                 |
| Pompregeling:                                           | GTF 1200                                                                                                        |
| Aantal pompen:                                          | 1                                                                                                               |
| Gewicht:                                                | 10 kg                                                                                                           |
| aansluit type:                                          | Gecodeerde stekker                                                                                              |
| Nominale stroomsterkte:                                 | 6,4 A                                                                                                           |
| Lengte van pompkabel:                                   | 10 m                                                                                                            |
| Zelfdiagnosesysteem (SDS):                              | I                                                                                                               |
| Isolatieklasse:                                         | F                                                                                                               |
| Cos phi - vermogensfactor:                              | 0,98                                                                                                            |
| Beschermingsklasse besturingskast:                      | IP 68                                                                                                           |
| DEC:                                                    | geïntegreerd                                                                                                    |
| Temperatuur te verpompen materiaal<br>(permanent) max.: | 40 °C                                                                                                           |
| Opvoercapaciteit max.:                                  | 15,5 m³/h                                                                                                       |
| Opvoerhoogte max.:                                      | 9 m                                                                                                             |
| Toerental:                                              | 2650 U/min                                                                                                      |

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Vermogen P1:                          | 1,4 kW                         |
| Vermogen P2:                          | 0,84 kW                        |
| Modus:                                | S1                             |
| Vereiste zekering (kabelbescherming): | C 16 A                         |
| Type aansluitleiding pomp:            | H07RN-F 3G 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Type schoepenwiel:                    | Open waaier                    |
| Besturing                             |                                |
| Besturingskast:                       | Comfort                        |
| Alarmgever:                           | optische sonde                 |
| Instrument niveauregeling:            | Dompelklok                     |
| Soort niveauregeling:                 | pneumatisch                    |
| Beschermingsklasse sonde:             | IP 54                          |
| Netfrequentie:                        | 50 Hz                          |
| Bedrijfsspanning:                     | 230 V                          |
| aansluit type:                        | Gecodeerde stekker             |
| Kabellengte besturingskast:           | 1,4 m                          |
| Potentiaalvrij contact:               | optioneel                      |
| GSM-interface:                        | ja                             |
| USB-interface:                        | ja                             |
| Logboekfunctie:                       | ja                             |
| Meerregelige displayweergave:         | ja                             |
| Batterijbuffer:                       | ja                             |
| Zelfdiagnosesysteem (ZDS):            | ja                             |
| Nominale stroomsterkte:               | 6,4 A                          |