

## Pompstation Aquapump XL Tronic, Basic, AP 501, 1400-1850 mm

### Artikel informatie

Artikel nr.: 879711  
GTIN: 4026092096703  
Korting groep: 60

### Voordelen

- in hoogte verstelbaar opzetstuk
- In de fabriek geconfigureerd
- Schachtsysteem LW 600 geschikt voor aardinbouw

### Beschrijving

Het pompstation voor fecaliënhoudend afvalwater is geschikt voor aardinbouw en uitgerust met een terugslagklep voor de persleiding. Het reservoir van PE is bestand tegen huishoudelijk afvalwater en heeft een beloopbare afdekplaat van kunststof. De pomp met open waaier zorgt voor de hoogst mogelijke betrouwbaarheid. Geïntegreerde onderdelen kunnen eenvoudig met snelsluitingen worden verwijderd. De onderdelen zijn voorgemonteerd voor eindmontage ter plaatse. Met boorvlakken voor toevoer, ontluchting en mantelbuis.

#### Uitvoering

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Soort installatie:    | Enkele eenheid |
| Terugstuwbeveiliging: | geïntegreerd   |

#### Algemene karakteristieken

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Kleur:            | zwart                      |
| Norm:             | EN 12050-1                 |
| Soort afvalwater: | Fecaliënhoudend afvalwater |
| Inbouwsituatie:   | aardinbouw                 |
| installatietype:  | Tronic                     |

#### Afmetingen

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Netto gewicht:                   | 183 kg         |
| Bruto gewicht:                   | 197 kg         |
| Grondwaterdichtheid vanaf bodem: | 2000 mm        |
| Inbouwdiepte:                    | 1400 - 1850 mm |
| Lengte:                          | 1260 mm        |
| Breedte:                         | 1220 mm        |
| lengte verpakking:               | 1260 mm        |
| breedte verpakking:              | 1220 mm        |
| hoogte verpakking:               | 1850 mm        |

#### Reservoir/basiselement

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Persleidingaansluiting (DN): | 50     |
| Persleidingaansluiting (DA): | 63 mm  |
| Nominale toevoer (DN):       | 100 mm |
| Nominale toevoer (DN):       | 90 mm  |
| Nuttig volume:               | 200 l  |

|                                                      |                                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Loopband                                             |                                |
| Pompregeling:                                        | AP 501                         |
| Aantal pompen:                                       | 1                              |
| aansluit type:                                       | Geaard 2-polig                 |
| Nominale stroomsterkte:                              | 6 A                            |
| Lengte van pompkabel:                                | 10 m                           |
| Beschermingsklasse besturingskast:                   | IP 68                          |
| DEC:                                                 | geïntegreerd                   |
| Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.: | 40 °C                          |
| Opvoercapaciteit max.:                               | 6,3 m <sup>3</sup> /h          |
| Opvoerhoogte max.:                                   | 12 m                           |
| Toerental:                                           | 2900 U/min                     |
| Vermogen P1:                                         | 1,25 kW                        |
| Vermogen P2:                                         | 0,75 kW                        |
| Modus:                                               | S1                             |
| Vereiste zekering (kabelbescherming):                | C 16 A                         |
| Type aansluitleiding pomp:                           | H07RN-F 3G 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Type schoepenwiel:                                   | Open waaier                    |
| Besturing                                            |                                |
| Besturingskast:                                      | Comfort                        |
| Instrument niveauregeling:                           | Druksensor                     |
| Soort niveauregeling:                                | pneumatisch                    |
| Beschermingsklasse sonde:                            | IP 54                          |
| Netfrequentie:                                       | 50 Hz                          |
| Bedrijfsspanning:                                    | 230 V                          |
| aansluit type:                                       | Geaard 2-polig                 |
| Kabellengte besturingskast:                          | 1,45 m                         |
| Potentiaalvrij contact:                              | optioneel                      |
| Batterijbuffer:                                      | ja                             |
| Zelfdiagnosesysteem (ZDS):                           | ja                             |
| Nominale stroomsterkte:                              | 6 A                            |