

## Vetafscheider EasyClean round free, NG 10, Auto Mix

### Artikel informatie

Artikel nr.: 93010.05/DSP  
GTIN:  
Korting groep: 60

### Voordelen

- Schone en geurloze lediging en reiniging
- Individualisering door middel van besturingskast mogelijk
- Onderhoudsarm systeem

### Beschrijving

De afscheider voor vethoudend afvalwater is voor de vrije opstelling in tegen vorst beschermde ruimtes geschikt en heeft geen metalen onderdelen in het reservoir. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam en bestendig kunststof (PE), is uitgerust met een geïntegreerde slibvanger en heeft een schuine bodem voor een snelle en schone lediging. Twee stankdichte deksels met snelspansluitingen zorgen voor een eenvoudige toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden. Het innovatieve schredder-mix-systeem met geïntegreerd snijwerk zorgt voor homogenisatie en circulatie van de inhoud van het reservoir. De reiniging wordt uitgevoerd via een externe pomp, die door een afsluiter van het reservoir kan worden gescheiden. Voor een manuele stankvrije lediging is een zuigleidingaansluiting voorzien. Het volautomatische programmaverloop wordt aangestuurd door een gebruiksvriendelijke besturingskast met meerregelige display, die via een potentiaalvrij contact in de gebouwbesturing kan worden geïntegreerd. Reiniging en lediging kan op afstand worden gestart via een optioneel verkrijgbare afstandsbediening. Het individuele reinigingsprogramma met snelselectie maakt het mogelijk om de reiniging naar behoefte aan te passen aan de plaatselijke omstandigheden. Het volledig automatisch doorspoelen van de drinkwaterleidingen garandeert dat de drinkwaterhygiëneverordening wordt nageleefd. Garantie op het materiaal PE 20 jaar.

#### Uitvoering

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Afsluitvoorziening:        | ja                            |
| Afvoervariant:             | Auto Mix                      |
| Beschermingsklasse motor:  | ja                            |
| Slibemmer:                 | ja                            |
| Nominale grootte (NG):     | 10                            |
| SonicControl:              | nee                           |
| Zuigleiding:               | Ledigingsaansluiting          |
| Soort lediging:            | automatisch reinigingssysteem |
| asafdichting:              | 2 magneetkleppen 1"           |
| draagvermogen (DIN 19901): | F3                            |

#### Algemene karakteristieken

|                  |                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------|
| Leveringsomvang: | Storz-B-koppeling R 2 1/2" voor zuigwagenaansluiting |
|------------------|------------------------------------------------------|

#### Afmetingen

|                                                      |                                                                   |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Netto gewicht:                                       | 710 kg                                                            |
| Bruto gewicht:                                       | 710 kg                                                            |
| Opsteloppervlak breedte:                             | 1690 mm                                                           |
| Opsteloppervlak hoogte:                              | 1910 mm                                                           |
| Opsteloppervlak lengte:                              | 1900 mm                                                           |
| Breedte inbrengmaat:                                 | 1690 mm                                                           |
| Hooge inbrengmaat:                                   | 1910 mm                                                           |
| Inbrengmaat lengte:                                  | 1900 mm                                                           |
| Reservoir/basiselement                               |                                                                   |
| Nominale druk (PN):                                  | 10                                                                |
| Persleidingaansluiting (DN):                         | 65                                                                |
| Persleidingaansluiting (DA):                         | 75 mm                                                             |
| Afstand onderkant afvoerbuys tot reservoirbodem:     | 1500 mm                                                           |
| Afstand onderkant toevoerbuys tot reservoirbodem:    | 1570 mm                                                           |
| Nominale afvoerdiameter (DN):                        | 160 mm                                                            |
| Nominale afvoerdiameter (DN):                        | 200                                                               |
| Nominale toevoer (DN):                               | 160 mm                                                            |
| Nominale toevoer (DN):                               | 150                                                               |
| Aansluiting toe-/afvoerspие:                         | PE-HD-buis conform DIN 19537, HT-buis conform DIN 19560, PP of AS |
| Afdekkingskarakteristieken                           |                                                                   |
| Soort afdekking:                                     | Deksel                                                            |
| Afdekkingsmateriaal:                                 | Kunststof                                                         |
| Afdekking kleur:                                     | zwart                                                             |
| Vergrendeling deksel:                                | Snelspansluiting                                                  |
| Dichtheid:                                           | geurdicht                                                         |
| Afvalwaterinhoud                                     |                                                                   |
| afscheiderinhoud:                                    | 1500 l                                                            |
| Totaal volume:                                       | 2500 l                                                            |
| Slang:                                               | 1000 l                                                            |
| Volume opslag lichte vloeistoffen:                   | 400 l                                                             |
| Loopband                                             |                                                                   |
| Pompregeling:                                        | SPF 300 KE 2.0                                                    |
| Aantal pompen:                                       | 2                                                                 |
| aansluit type:                                       | Directe aansluiting                                               |
| Nominale stroomsterkte:                              | 6,2 A                                                             |
| Lengte van pompkabel:                                | 5 m                                                               |
| Zelfdiagnosesysteem (SDS):                           | I                                                                 |
| Beschermingsklasse besturingskast:                   | IP 55                                                             |
| DEC:                                                 | geïntegreerd                                                      |
| Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.: | 40 °C                                                             |
| Opvoercapaciteit max.:                               | 60 m³/h                                                           |
| Opvoerhoogte max.:                                   | 17 m                                                              |

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Toerental:                            | 2850 U/min                        |
| Vermogen P1:                          | 3,6 kW                            |
| Vermogen P2:                          | 3 kW                              |
| Modus:                                | S2 - 30 min.                      |
| Vereiste zekering (kabelbescherming): | Zekering via besturingskast 400 V |
| Type aansluitleiding pomp:            | H07RN-F 7G 1,5 mm <sup>2</sup>    |
| Type schoepenwiel:                    | Radiaal schoepenwiel met snijwerk |

#### Besturing

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Motorbeveiligingsschakelaar:       | ja                  |
| Vereiste zekering (RCD):           | 30 mA               |
| Beschermingsklasse sonde:          | IP 54               |
| Netfrequentie:                     | 50 Hz               |
| Bedrijfsspanning:                  | 400 V               |
| aansluit type:                     | Directe aansluiting |
| Potentiaalvrij contact:            | ja                  |
| GSM-interface:                     | nee                 |
| USB-interface:                     | nee                 |
| Logboekfunctie:                    | ja                  |
| Meerregelige displayweergave:      | ja                  |
| Batterijbuffer:                    | nee                 |
| Zelfdiagnosesysteem (ZDS):         | ja                  |
| Max. toegestane schakelfrequentie: | ja                  |