

## Vetafscheider EasyClean ground NG10, Standard, 755-1190mm,B,vergrendeld

### Artikel informatie

Artikel nr.: 93010/120BNL  
GTIN: 4026092047842  
Korting groep: 60

### Voordelen

- In hoogte verstelbaar opzetstuk met stankdicht afdekkingen in verschillende belastingsklassen
- Waterdicht, bestand tegen agressief afvalwater
- Onderhoudsarm systeem

### Beschrijving

De afscheider voor vethoudend afvalwater is geschikt voor ondergrondse installatie en heeft geen metalen onderdelen in het reservoir. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam en bestendig kunststof (PE), is uitgerust met een geïntegreerde slibvanger en heeft een afgerond bodemdeel voor een snelle en schone lediging. Toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden is mogelijk via één of meerdere deksels. De handmatige lediging vindt plaats met geopend reservoir. Garantie op het materiaal PE 20 jaar.

#### Uitvoering

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Aanwijzing inbouwdiepte:         | aardinbouw, vorstvrije diepte 1200 mm |
| Schachtsysteem:                  | regenput                              |
| Afvoervariant:                   | Standaard                             |
| Schredder-mix-systeem:           | nee                                   |
| Slibemmer:                       | nee                                   |
| Nominale grootte (NG):           | 10,00                                 |
| SonicControl:                    | nee                                   |
| Vulvoorziening conform DIN 1988: | nee                                   |
| Soort lediging:                  | handmatig met zuigslang               |
| Draagvermogen (DIN 19901):       | E2                                    |

#### Algemene karakteristieken

|                      |  |
|----------------------|--|
| Materiaal:           | PE   |
| Inbouwsituatie:      | aardinbouw   |
| Afleveringstoestand: | Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten) |

#### Afmetingen

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Netto gewicht:                   | 352 kg                                      |
| Bruto gewicht:                   | 359 kg                                      |
| Grondwaterdichtheid vanaf bodem: | 1320 mm                                     |
| TEÜ:                             | 700 - 1.800                                 |
| T-TEÜ:                           | 220   |
| Lengte max.:                     | 3062 mm                                     |
| Inbouwdiepte:                    | 1120 - 1740 mm                              |
| Soort hoogteverstelling:         | telescopisch opzetstuk, 5 graden kantelbaar |

|   |   |
|---|---|
| Inbrengrmaat lengte:                              | 2910 mm   |
| Breedte inbrengrmaat:                             | 1200 mm   |
| Hooge inbrengrmaat:                               | 2839 mm   |
| Lengte verpakking:                                | 2860 mm   |
| Breedte verpakking:                               | 1200 mm   |
| Hoogte verpakking:                                | 2050 mm   |
| Reservoir/basiselement                            |   |
| Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem:  | 1030 mm   |
| Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem: | 1100 mm   |
| Nominale afvoerdiameter (DN):                     | 160 mm  |
| Nominale afvoerdiameter (DN):                     | 150 mm  |
| Nominale toevloediameter (DA):                    | 160 mm  |
| Nominale toevoer (DN):                            | 150 mm  |
| Aansluiting toe-/afvoerspie:                      | PE-HD-buis conform DIN 19537, PVC-KG-buis conform DIN 19534, PP of AS |
| Dagmaat toegang (LW):                             | 800 mm  |
| Afdekkingskarakteristieken                        |   |
| Soort afdekking:                                  | Afdekplaat  |
| Afdekkingsmateriaal:                              | Gietijzer   |
| Afdekking kleur:                                  | zwart   |
| Breedte Afdekking:                                | 648 mm  |
| Hoogte Afdekking:                                 | 121 mm  |
| Lengte Afdekking:                                 | 648 mm  |
| Vergrendeling:                                    | vergrendelt   |
| Belastingsklasse:                                 | B 125 (EN 124)  |
| Dichtheid:  | geur- en spatwaterdicht   |
| Afvalwaterinhoud                                  |   |
| Afscheiderinhoud:                                 | 1600 l  |
| Totaal volume:                                    | 2600 l  |
| Inhoud slibvang:                                  | 1000 l  |
| Volume vetopslag:                                 | 400 l   |
| Besturing   |   |
| Besturingskast:                                   | nee   |