

Vetafscheider EasyClean round free, NG 15, Direct

Artikel informatie

Artikel nr.: 93015.05/D
GTIN:
Korting groep: 60

Voordelen

- Geurbepaalde lediging bij gesloten reservoir
- Onderhoudsarm systeem

Beschrijving

De afscheider voor vethoudend afvalwater is voor de vrije opstelling in tegen vorst beschermde ruimtes geschikt en heeft geen metalen onderdelen in het reservoir. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam en bestendig kunststof (PE), is uitgerust met een geïntegreerde slibvanger en heeft een schuin toelopend bodemdeel voor een snelle en schone lediging. Twee stankdichte deksels met snelspansluitingen zorgen voor een eenvoudige toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden. Er is een aansluiting zuigleiding beschikbaar voor geurbepaalde handmatige lediging. Na lediging blijft er nog maximaal 3 liter restslibvolume in het reservoir achter. Garantie op het materiaal PE 20 jaar.

Uitvoering

Afsluitvoorziening:	ja
Afvoervariant:	Direct
Beschermingsklasse motor:	nee
Slibemmer:	nee
Nominale grootte (NG):	15
SonicControl:	nee
Zuigleiding:	Ledigingsaansluiting
Vulvoorziening conform DIN 1988:	nee
Soort lediging:	handmatig
draagvermogen (DIN 19901):	F3

Algemene karakteristieken

Leveringsomvang:	Storz-B-koppeling R 2 1/2" voor zuigwagenaansluiting
------------------	--

Afmetingen

Netto gewicht:	350 kg
Bruto gewicht:	350 kg
Opsteloppervlak breedte:	1922 mm
Opsteloppervlak hoogte:	2020 mm
Opsteloppervlak lengte:	2230 mm
Breedte inbrengmaat:	1880 mm
Hooge inbrengmaat:	2020 mm
Inbrengmaat lengte:	2230 mm

Reservoir/basiselement

Nominale druk (PN):	10
---------------------	----

Persleidingaansluiting (DN):	65
Persleidingaansluiting (DA):	75 mm
Afstand onderkant afvoerbuiss tot reservoirbodem:	1550 mm
Afstand onderkant toevoerbuiss tot reservoirbodem:	1620 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	200 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	200
Nominale toevoer (DN):	160 mm
Nominale toevoer (DN):	150
Aansluiting toe-/afvoerspie:	PE-HD-buis conform DIN 19537, HT-buis conform DIN 19560, PP of AS

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:	Deksel
Afdekkingsmateriaal:	Kunststof
Afdekking kleur:	zwart
Vergrendeling deksel:	Snelspansluiting
Dichtheid:	geurdicht

Afvalwaterinhoud

afscheiderinhoud:	2300 l
Totaal volume:	3800 l
Slang:	1500 l
Volume opslag lichte vloeistoffen:	600 l

Besturing

Max. toegestane schakelfrequentie:	nee
------------------------------------	-----