

## Vetafscheider EasyClean round free, NG 20, Auto Mix & Pump

### Artikel informatie

Artikel nr.: 93020.05/PVS

GTIN:

Korting groep: 60

### Voordelen

- Schone en geurloze lediging en reiniging
- Individualisering door middel van besturingskast mogelijk
- Schone en geurloze lediging en reiniging

### Beschrijving

De afscheider voor vethoudend afvalwater is voor de vrije opstelling in tegen vorst beschermde ruimtes geschikt en heeft geen metalen onderdelen in het reservoir. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam en bestendig kunststof (PE), is uitgerust met een geïntegreerde slibvanger en heeft een schuin toelopend bodemdeel voor een snelle en schone lediging. Twee stankdichte deksels met snelspansluitingen zorgen voor een eenvoudige toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden. Het innovatieve schredder-mix-systeem met geïntegreerd snijwerk zorgt voor homogenisatie en circulatie van de inhoud van het reservoir. De reiniging en reukloze lediging gebeurt via een externe pomp met 2-wegklep en servomotor, die door een afsluiter van het reservoir kan worden gescheiden. Het volautomatische programmaverloop wordt aangestuurd door een gebruiksvriendelijke besturingskast met meerregelige display, die via een potentiaalvrij contact in de gebouwbesturing kan worden geïntegreerd. Reiniging en lediging kan op afstand worden gestart via een optioneel verkrijgbare afstandsbediening. Het individuele reinigingsprogramma met snelselectie maakt het mogelijk om de reiniging naar behoefte aan te passen aan de plaatselijke omstandigheden. Na lediging blijft er nog maximaal 3 liter restslibvolume in het reservoir achter. Het volledig automatisch doorspoelen van de drinkwaterleidingen garandeert dat de drinkwaterhygiëneverordening wordt nageleefd. Garantie op het materiaal PE 20 jaar.

#### Uitvoering

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Afsluitvoorziening:        | ja                            |
| Afvoervariant:             | Auto Mix & Pump               |
| Beschermingsklasse motor:  | ja                            |
| Slibemmer:                 | ja                            |
| Nominale grootte (NG):     | 20                            |
| SonicControl:              | nee                           |
| Zuigleiding:               | Ledigingsaansluiting          |
| Soort lediging:            | automatisch reinigingssysteem |
| draagvermogen (DIN 19901): | F3                            |

#### Algemene karakteristieken

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Materiaal:      | PE               |
| Norm:           | EN 1825          |
| Inbouwsituatie: | vrije opstelling |

**Leveringsomvang:**Storz-B-koppeling R 2 1/2" voor  
zuigwagenaansluiting**Afmetingen**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Netto gewicht:           | 630 kg  |
| Bruto gewicht:           | 680 kg  |
| Opsteloppervlak breedte: | 1922 mm |
| Opsteloppervlak hoogte:  | 2300 mm |
| Opsteloppervlak lengte:  | 2230 mm |
| Breedte inbrengmaat:     | 1880 mm |
| Hooge inbrengmaat:       | 2300 mm |
| Inbrengmaat lengte:      | 2230 mm |

**Reservoir/basiselement**

|                                                      |                                                                      |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Nominale druk (PN):                                  | 10                                                                   |
| Persleidingaansluiting (DN):                         | 65                                                                   |
| Persleidingaansluiting (DA):                         | 75 mm                                                                |
| Afstand onderkant afvoerbuis tot<br>reservoirbodem:  | 1850 mm                                                              |
| Afstand onderkant toevoerbuis tot<br>reservoirbodem: | 1920 mm                                                              |
| Nominale afvoerdiameter (DN):                        | 200 mm                                                               |
| Nominale afvoerdiameter (DN):                        | 200                                                                  |
| Nominale toevoer (DN):                               | 200 mm                                                               |
| Nominale toevoer (DN):                               | 200                                                                  |
| Aansluiting toe-/afvoerspие:                         | PE-HD-buis conform DIN 19537, HT-buis conform<br>DIN 19560, PP of AS |

**Afdekkingskarakteristieken**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Soort afdekking:      | Deksel           |
| Afdekkingsmateriaal:  | Kunststof        |
| Afdekking kleur:      | zwart            |
| Vergrendeling deksel: | Snelspansluiting |
| Dichtheid:            | geurdicht        |

**Afvalwaterinhoud**

|                   |        |
|-------------------|--------|
| afscheiderinhoud: | 2650 l |
| Slang:            | 2000 l |