

Vetafscheider EasyClean round free, NG 20, Auto Mix & Pump

Artikel informatie

Artikel nr.: 93020.05/PVS
GTIN:
Korting groep: 60

Voordelen

- Schone en geurloze lediging en reiniging
- Individualisering door middel van besturingskast mogelijk
- Schone en geurloze lediging en reiniging

Beschrijving

De afscheider voor vethoudend afvalwater is voor de vrije opstelling in tegen vorst beschermde ruimtes geschikt en heeft geen metalen onderdelen in het reservoir. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam en bestendig kunststof (PE), is uitgerust met een geïntegreerde slibvanger en heeft een schuin toelopend bodemdeel voor een snelle en schone lediging. Twee stankdichte deksels met snelspansluitingen zorgen voor een eenvoudige toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden. Het innovatieve schredder-mix-systeem met geïntegreerd snijwerk zorgt voor homogenisatie en circulatie van de inhoud van het reservoir. De reiniging en reukloze lediging gebeurt via een externe pomp met 2-wegklep en servomotor, die door een afsluiter van het reservoir kan worden gescheiden. Het volautomatische programmaverloop wordt aangestuurd door een gebruiksvriendelijke besturingskast met meerregelige display, die via een potentiaalvrij contact in de gebouwbesturing kan worden geïntegreerd. Reiniging en lediging kan op afstand worden gestart via een optioneel verkrijgbare afstandsbediening. Het individuele reinigingsprogramma met snelselectie maakt het mogelijk om de reiniging naar behoefte aan te passen aan de plaatselijke omstandigheden. Na lediging blijft er nog maximaal 3 liter restslibvolume in het reservoir achter. Het volledig automatisch doorspoelen van de drinkwaterleidingen garandeert dat de drinkwaterhygiëneverordening wordt nageleefd. Garantie op het materiaal PE 20 jaar.

Uitvoering

Afsluitvoorziening:	ja
Afvoervariant:	Auto Mix & Pump
Beschermingsklasse motor:	ja
Slibemmer:	ja
Nominale grootte (NG):	20
SonicControl:	nee
Zuigleiding:	Ledigingsaansluiting
Soort lediging:	automatisch reinigingssysteem
draagvermogen (DIN 19901):	F3

Algemene karakteristieken

Materiaal:	PE
Norm:	EN 1825
Inbouwsituatie:	vrije opstelling

Leveringsomvang:

Storz-B-koppeling R 2 1/2" voor
zuigwagenaansluiting

Afmetingen

Netto gewicht:	630 kg
Bruto gewicht:	680 kg
Opsteloppervlak breedte:	1922 mm
Opsteloppervlak hoogte:	2300 mm
Opsteloppervlak lengte:	2230 mm
Breedte inbrengmaat:	1880 mm
Hooge inbrengmaat:	2300 mm
Inbrengmaat lengte:	2230 mm

Reservoir/basiselement

Nominale druk (PN):	10
Persleidingaansluiting (DN):	65
Persleidingaansluiting (DA):	75 mm
Afstand onderkant afvoerbuiss tot reservoirbodem:	1850 mm
Afstand onderkant toevoerbuiss tot reservoirbodem:	1920 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	200 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	200
Nominale toevoer (DN):	200 mm
Nominale toevoer (DN):	200
Aansluiting toe-/afvoerspие:	PE-HD-buis conform DIN 19537, HT-buis conform DIN 19560, PP of AS

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:	Deksel
Afdekkingsmateriaal:	Kunststof
Afdekking kleur:	zwart
Vergrendeling deksel:	Snelspansluiting
Dichtheid:	geurdicht

Afvalwaterinhoud

afscheiderinhoud:	2650 l
Slang:	2000 l