

Vetafscheider EasyClean free NG 35, Mix

Artikel informatie

Artikel nr.: 93035.01/DS
GTIN: 4026092103692
Korting groep: 60

Voordelen

- Eenvoudige bediening
- Onderhoudsarm systeem
- Geurbepaalde lediging bij gesloten reservoir

Beschrijving

De afscheider voor vethoudend afvalwater is voor de vrije opstelling in tegen vorst beschermde ruimtes geschikt en heeft geen metalen onderdelen in het reservoir. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam en bestendig kunststof (PE), is uitgerust met een geïntegreerde slibvanger en heeft een schuine bodem voor een snelle en schone lediging. Twee stankdichte deksels met snelspansluitingen zorgen voor een eenvoudige toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden. Het innovatieve schredder-mix-systeem met geïntegreerd snijwerk zorgt voor homogenisatie en circulatie van de inhoud van het reservoir. De reiniging wordt uitgevoerd via een externe pomp, die door een afsluiter van het reservoir kan worden gescheiden. Voor een manuele stankvrije lediging is een zuigleidingaansluiting voorzien. Garantie op het materiaal PE 20 jaar.

Uitvoering

Afsluitvoorziening:	ja
Beschermingsklasse motor:	ja
Slibemmer:	nee
Nominale grootte (NG):	35
SonicControl:	nee
Zuigleiding:	Ledigingsaansluiting
Vulvoorziening conform DIN 1988:	ja
Soort lediging:	handmatig reinigingssysteem
asafdichting:	1 schroefventiel 1"
draagvermogen (DIN 19901):	F3

Algemene karakteristieken

Materiaal:	PE
Norm:	EN 1825
Inbouwsituatie:	vrije opstelling
Afleveringstoestand:	Klaar voor installatie (elektrische componenten, koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)
Leveringsomvang:	Storz-B-koppeling R 2 1/2" voor zuigwagenaansluiting

Afmetingen

Opsteloppervlak lengte:	6480 mm
Opsteloppervlak breedte:	1620 mm
Opsteloppervlak hoogte:	1655 mm
Inbrengmaat lengte:	6000 mm

Breedte inbrengmaat:	1500 mm
Hooge inbrengmaat:	1662 mm
Reservoir/basiselement	
Nominale druk (PN):	10
Persleidingaansluiting (DN):	65
Persleidingaansluiting (DA):	75 mm
Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem:	1130 mm
Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem:	1200 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	250 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	250 mm
Nominale toevoer (DN):	250 mm
Nominale toevoer (DN):	250 mm
Aansluiting toe-/afvoerspie:	PE-HD-buis conform DIN 19537, HT-buis conform DIN 19560, PP of AS
Afdekkingskarakteristieken	
Soort afdekking:	Deksel
Afdekkingsmateriaal:	Kunststof
Afdekking kleur:	zwart
Vergrendeling deksel:	Snelspansluiting
Dichtheid:	geurdicht
Afvalwaterinhoud	
afscheiderinhoud:	4500 l
Totaal volume:	8000 l
Slang:	3500 l
Volume opslag lichte vloeistoffen:	1400 l
Loopband	
Pompregeling:	SPF 300 KE 2.0
Aantal pompen:	2
Gewicht:	44 kg
aansluit type:	CEE-stekker
Nominale stroomsterkte:	6,2 A
Lengte van pompkabel:	5 m
Zelfdiagnosesysteem (SDS):	I
Beschermingsklasse besturingskast:	IP 55
DEC:	geïntegreerd
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Opvoercapaciteit max.:	60 m ³ /h
Opvoerhoogte max.:	17 m
Toerental:	2850 U/min
Vermogen P1:	3,6 kW
Vermogen P2:	3 kW
Modus:	S2 - 30 min.
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 7G 1,5 mm ²

Type schoepenwiel:

Radiaal schoepenwiel met snijwerk

Besturing

Besturingskast:

nee

Vereiste zekering (RCD):

30 mA

Netfrequentie:

50 Hz

Bedrijfsspanning:

400 V

aansluit type:

CEE-stekker

Nominale stroomsterkte:

6,2 A