

Zetmeelafscheider EasyStarch free NG 0,5, Standard

Artikel informatie

Artikel nr.: 94200.01

GTIN:

Korting groep: 60

Beschrijving

De afscheider voor zetmeelhoudend afvalwater is geschikt voor vrije opstelling in vorstvrije ruimtes en heeft geen metalen onderdelen in het reservoir. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam en bestendig kunststof (PE), is uitgerust met een geïntegreerde slibvanger en heeft een schuin toelopend bodemdeel voor een snelle en schone lediging. Twee stankdichte deksels met snelspansluitingen zorgen voor een eenvoudige toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden. De handmatige lediging vindt plaats met geopend reservoir. Garantie op het materiaal PE 20 jaar.

Uitvoering

Afvoervariant:	Standaard
Schredder-mix-systeem:	nee
Slibemmer:	ja
Nominale grootte (NG):	,50
SonicControl:	nee
Vulvoorziening conform DIN 1988:	nee
Soort lediging:	handmatig met zuigslang
Draagvermogen (DIN 19901):	F3

Algemene karakteristieken

Inbouwsituatie:	vrije opstelling
-----------------	------------------

Afmetingen

Netto gewicht:	79 kg
Bruto gewicht:	84 kg
Opsteloppervlak lengte:	1735 mm
Opsteloppervlak breedte:	680 mm
Opsteloppervlak hoogte:	1435 mm
Inbrengmaat lengte:	1500 mm
Breedte inbrengmaat:	680 mm
Hooge inbrengmaat:	1435 mm

Reservoir/basiselement

Afstand onderkant afvoerbuiss tot reservoirbodem:	985 mm
Afstand onderkant toevoerbuiss tot reservoirbodem:	1055 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	110 mm

Nominale afvoerdiameter (DN):	100 mm
Nominale toevoerdiameter (DA):	110 mm
Nominale toevoer (DN):	100 mm
Aansluiting toe-/afvoerspie:	PE-HD-buis conform DIN 19537, HT-buis conform DIN 19560, PP of AS

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:	Deksel
Afdekkingsmateriaal:	Kunststof
Afdekking kleur:	paars
Vergrendeling:	Snelspansluiting
Dichtheid:	geurdicht

Afvalwaterinhoud

Totaal volume:	600 l
----------------	-------

Besturing

Besturingskast:	nee
-----------------	-----