

Vetafscheider EasyClean Modular ground, NG 4, Standard, D



Artikel informatie

Artikel nr.: 98204/00D
GTIN: 4026092027134
Korting groep: 60

Voordelen

- In hoogte verstelbaar opzetstuk met stankdichte afdekkingen in verschillende belastingsklassen
- Waterdicht, bestand tegen agressief afvalwater
- Onderhoudsarm systeem

Beschrijving

De afscheider voor vethoudend afvalwater is geschikt voor ondergrondse installatie en heeft geen metalen onderdelen in het reservoir. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam en bestendig kunststof (PE), is uitgerust met een geïntegreerde slibvanger (NG 4 met separaat slibreservoir) en heeft een afgerond bodemdeel voor een snelle en schone lediging. Toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden is mogelijk via één of meerdere deksels. De handmatige lediging vindt plaats met geopend reservoir. Garantie op het materiaal PE 20 jaar.

Uitvoering

Geluidsdempingsmat:	modulaire schachtmodule
Afvoervariant:	Standaard
Beschermingsklasse motor:	nee
Slibemmer:	nee
Nominale grootte (NG):	4
SonicControl:	nee
Vulvoorziening conform DIN 1988:	nee
Soort lediging:	handmatig met zuigslang
draagvermogen (DIN 19901):	E4

Algemene karakteristieken

Materiaal:	PE
Norm:	DIN 4040-100
Inbouwsituatie:	aardinbouw
Afleveringstoestand:	Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)

Afmetingen

Netto gewicht:	271 kg
----------------	--------

Bruto gewicht:	300 kg
Grondwaterdichtheid vanaf bodem:	500 mm
Lengte max.:	2635 mm
Hoogte reservoirbodem tot tussenstuk:	750 mm
Hoogte verlengstuk tot bovenkant van reservoir:	750 mm
Inbouwdiepte:	330 - 480 mm
In hoogte verstelbaar:	telescopisch opzetstuk, 5 graden kantelbaar
Breedte inbrengmaat:	1300 mm
Inbrengmaat lengte:	1300 mm
breedte verpakking:	1300 mm
hoogte verpakking:	1580 mm
lengte verpakking:	2300 mm

Reservoir/basiselement

Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem:	1136 mm
Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem:	1236 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	110 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	100
Nominale toevoer (DN):	110 mm
Nominale toevoer (DN):	100
Aansluiting toe-/afvoerspие:	PE-HD-buis conform DIN 19537, PVC-KG-buis conform DIN 19534, PP of AS
Dagmaat toegang (LW):	600 mm

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:	Afdekplaat
Afdekkingsmateriaal:	Gietijzer
Afdekking kleur:	zwart
Breedte Afdekking:	659 mm
Altezza Afdekking:	121 mm
Lengte Afdekking:	659 mm
Vergrendeling deksel:	vergrendelt
Belastingsklasse:	D 400 (EN 124)
Dichtheid:	geur- en spatwaterdicht

Afvalwaterinhoud

afscheiderinhoud:	1150 l
Totaal volume:	1750 l
Slang:	600 l
Volume opslag lichte vloeistoffen:	160 l

Besturing

Max. toegestane schakelfrequentie:	nee
------------------------------------	-----