

Vetafscheider EasyClean free SkimTech Premium, NG 10

Artikel informatie

Artikel nr.: 99010.01P

GTIN:

Korting groep: 60

Beschrijving

Uitvoering

Beschermingsklasse motor: nee

Nominale grootte (NG): 10

Monsternamevoorziening: ja

Algemene karakteristieken

Materiaal: PE-HD

Norm: EN 1825

Inbouwsituatie: vrije opstelling

Afleveringstoestand: Voorgemonteerd voor bouwzijdige montage
(pompen, sensoren en de besturingskast bouwzijdig aan te sluiten)

Afmetingen

Netto gewicht: 480 kg

Bedrijfsgewicht: 2290 kg + 2 * 60 kg (Fässer)

Leeg gewicht: 360 kg

Opsteloppervlak breedte: 1450 mm

Opsteloppervlak hoogte: 2420 mm

Opsteloppervlak lengte: 4840 mm

Breedte inbrengmaat: 960 mm

Hooge inbrengmaat: 1950 mm

Inbrengmaat lengte: 3020 mm

breedte verpakking: 1450 mm

hoogte verpakking: 2420 mm

lengte verpakking: 4840 mm

Reservoir/basiselement

Afstand hart afvoer tot reservoirbodem: 1200 mm

Afstand onderkant afvoerbuys tot
reservoirbodem: 1200 mm

Afstand onderkant toevoerbuys tot
reservoirbodem: 1560 mm

Nominale afvoerdiameter (DN): 150

Nominale toevoer (DN): 150

Afvalwaterinhoud

afscheiderinhoud:	1930 l
gebruikstemperatuur:	0 - 40 °C
Totaal volume:	1930 l
Loopband	
aansluit type:	Directe aansluiting
Nominale stroomsterkte:	0,4 - 0,63 A
Besturing	
Motorbeveiligingsschakelaar:	ja
Vermogen stand-by:	5 W
Vereiste zekering (RCD):	30 mA
Beschermingsklasse sonde:	IP 54
Netfrequentie:	50 Hz
Bedrijfsspanning:	400 V
aansluit type:	Directe aansluiting
Potentiaalvrij contact:	ja
GSM-interface:	ja
USB-interface:	ja
Logboekfunctie:	ja
Meerregelige displayweergave:	ja
Batterijbuffer:	nee
Zelfdiagnosesysteem (ZDS):	ja
Max. toegestane schakelfrequentie:	ja
Vermogen max.:	0,44 kW
gebruikstemperatuur:	0 - 40 °C