

Coalescentieafscheider EasyOil ground, NG 3, Sys. A, 1800 l, Kl. D



Artikel informatie

Artikel nr.: 99503.10D
GTIN: 4026092027295
Korting groep: 60

Voordelen

- Duurzame dichtheid tot aan maaiveld
- Bestand tegen en geschikt voor biodiesel tot een gehalte van 100%
- Geschikt voor tankstations met pompen voor vrachtwagens, E10 en biodiesel

Beschrijving

De afscheider voor lichte vloeistoffen is geschikt voor ondergrondse installatie en is uitgerust met een uitneembaar coalescentiefilter. Het verzamelreservoir van duurzaam bestendig kunststof (PE) beschikt over een geïntegreerde slibvang en automatische afsluitvoorziening. Twee regenwaterdichte afdekkingen maken eenvoudige toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogelijk. Voor belastingsklasse D moet op de inbouwlocatie een lastverdeelplaat worden ingebouwd. De wapeningsplannen zijn bij de KESSEL verkrijgbaar. Bouwzijdige aansluiting van aan- en afvoer met PE-HD buizen volgens DIN 19537, PVC-KG buizen volgens DIN 19534, PP of AS aan bouwzijdige RVS aansluitingen mogelijk. Bij de keuze van de passende dichtingen en leidingmaterialen, de geldende normen in acht nemen. 20 jaar garantie op het materiaal PE.

Uitvoering

Nominale grootte (NG):	3,00
Soort lediging:	handmatig met zuigslang
Coalescentiefilter:	ja
Draagvermogen (DIN 19901):	E4

Algemene karakteristieken

Materiaal:	PE
Inbouwsituatie:	aardinbouw
Afleveringstoestand:	Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)
Toelating:	Z-83.8-54
Afscheiderklasse:	systeem A (vroeger klasse I)
Toepassingsspectrum voor lichte vloeistoffen:	van 0,85 tot 0,95 g/cm ³

Afmetingen

Netto gewicht:	576 kg
----------------	--------

Bruto gewicht:	591 kg
Grondwaterdichtheid vanaf bodem:	1320 mm
Oversteek:	90 mm
TEÜ:	700 - 1.500
T-TEÜ:	155
Lengte max.:	2642 mm
Inbouwdiepte:	840 - 1240 mm
Soort hoogteverstelling:	telescopisch opzetstuk, 5 graden kantelbaar
Inbrengmaat lengte:	2390 mm
Breedte inbrengmaat:	1200 mm
Lengte verpakking:	2080 mm
Breedte verpakking:	1200 mm
Hoogte verpakking:	2300 mm

Reservoir/basiselement	
Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem:	1070 mm
Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem:	1100 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	160 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	150 mm
Nominale toevloediameter (DA):	160 mm
Nominale toevoer (DN):	150 mm
Dagmaat toegang (LW):	600 mm

Afdekkingskarakteristieken	
Soort afdekking:	Afdekplaat
Afdekkingsmateriaal:	Gietijzer
Afdekking kleur:	zwart
Breedte Afdekking:	680 mm
Hoogte Afdekking:	50 mm
Lengte Afdekking:	680 mm
Vergrendeling:	onvergrendeld
Belastingsklasse:	D 400 (EN 124)
Dichtheid:	geur- en spatwaterdicht

Afvalwaterinhoud	
Totaal volume:	1800 l
Inhoud slibvang:	1000 l
Volume opslag lichte vloeistoffen:	215 l

Besturing	
Besturingskast:	nee