

Olie-/benzineafscheider EasyOil ground, LW 800, NG 1,5, Klasse II, B



Artikel informatie

Artikel nr.: 99601.016B
GTIN: 4026092030967
Korting groep: 60

Voordelen

- Duurzame dichtheid tot aan maaiveld
- Bestand tegen en geschikt voor E10 en biodiesel tot een gehalte van 100%
- Optioneel met terugstuwbeveiliging conform DIN 13564

Beschrijving

De afscheider voor lichte vloeistoffen is geschikt voor ondergrondse installatie. Het verzamelreservoir van duurzaam bestendig kunststof (PE) is uitgerust met een geïntegreerde slibvang en een automatische afsluitvoorziening. Een of meer regenwaterdichte afdekkingen maken eenvoudige toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogelijk. Voor belastingsklasse D moet op de inbouwlocatie een lastverdeelplaat worden ingebouwd. De wapeningsplannen zijn bij de KESSEL verkrijgbaar. 20 jaar garantie op het materiaal PE. Opmerking:

voordat de afscheider besteld wordt moet de vergunning bij de autoriteiten worden aangevraagd.

Uitvoering

Nominale grootte (NG):	1,50
Soort lediging:	handmatig met zuigslang
Coalescentiefilter:	nee
Draagvermogen (DIN 19901):	E2

Algemene karakteristieken

Materiaal:	PE
Inbouwsituatie:	aardinbouw
Afleveringstoestand:	Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)
Afscheiderklasse:	II
Toepassingsspectrum voor lichte vloeistoffen:	van 0,85 tot 0,95 g/cm ³

Afmetingen	
Netto gewicht:	108 kg
Bruto gewicht:	119 kg
Oversteek:	50 mm
Inbouwdiepte:	518 - 942 mm
Soort hoogteverstelling:	telescopisch opzetstuk, 5 graden kantelbaar
Inbrengmaat lengte:	1091 mm
Breedte inbrengmaat:	1012 mm
Lengte verpakking:	1200 mm
Breedte verpakking:	1000 mm
Hoogte verpakking:	1450 mm

Reservoir/basiselement	
Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem:	461 mm
Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem:	508 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	110 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	100 mm
Nominale toevoerdiameter (DA):	110 mm
Nominale toevoer (DN):	100 mm
Aansluiting toe-/afvoerspie:	PE-HD-buis conform DIN 19537, PVC-KG-buis conform DIN 19534, PP of AS
Dagmaat reservoir (LW):	800 mm

Afdekkingskarakteristieken	
Soort afdekking:	Afdekplaat
Afdekkingsmateriaal:	Gietijzer
Afdekking kleur:	zwart
Breedte Afdekking:	648 mm
Hoogte Afdekking:	95 mm
Lengte Afdekking:	648 mm
Vergrendeling:	onvergrendeld
Belastingsklasse:	B 125 (EN 124)
Dichtheid:	geur- en spatwaterdicht

Afvalwaterinhoud	
Totaal volume:	230 l
Inhoud slibvang:	130 l
Volume opslag lichte vloeistoffen:	70 l

Besturing	
Besturingskast:	nee