

## Olie-/benzineafscheider EasyOil ground, NG 20, Klasse II, 5800 l, B



### Artikel informatie

Artikel nr.: 99620.80BEX

GTIN:

Korting groep: 60

### Voordelen

- Duurzame dichtheid tot aan maaiveld
- Bestand tegen en geschikt voor biodiesel tot een gehalte van 100%
- Geschikt voor tankstations met pompen voor vrachtwagens, E10 en biodiesel

### Beschrijving

De afscheider voor lichte vloeistoffen is geschikt voor ondergrondse installatie. Het verzamelreservoir van duurzaam bestendig kunststof (PE) is uitgerust met een geïntegreerde slibvang en een automatische afsluitvoorziening. Een of meer regenwaterdichte afdekkingen maken eenvoudige toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogelijk. Voor belastingsklasse D moet op de inbouwlocatie een lastverdeelplaat worden ingebouwd. De wapeningsplannen zijn bij de KESSEL verkrijgbaar. 20 jaar garantie op het materiaal PE.

#### Uitvoering

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Nominale grootte (NG): | 20,00                   |
| Soort lediging:        | handmatig met zuigslang |
| Coalescentiefilter:    | nee                     |

#### Algemene karakteristieken

|                   |    |
|-------------------|----|
| Afscheiderklasse: | II |
|-------------------|----|

#### Afmetingen

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Netto gewicht:       | 595 kg        |
| Bruto gewicht:       | 595 kg        |
| TEÜ:                 | 700 - 1.800   |
| Inbouwdiepte:        | 870 - 1250 mm |
| Inbrengmaat lengte:  | 3110 mm       |
| Breedte inbrengmaat: | 1760 mm       |
| Lengte:              | 3105 mm       |
| Breedte:             | 1760 mm       |
| Hoogte:              | 2275 mm       |
| Lengte verpakking:   | 3060 mm       |
| Breedte verpakking:  | 1760 mm       |
| Hoogte verpakking:   | 2300 mm       |

|                                                      |                                                                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Reservoir/basiselement                               |                                                                          |
| Afstand onderkant afvoerbuīs tot<br>reservoirbodem:  | 1600 mm                                                                  |
| Afstand onderkant toevoerbuīs tot<br>reservoirbodem: | 1630 mm                                                                  |
| Nominale afvoerdiameter (DN):                        | 200 mm                                                                   |
| Nominale afvoerdiameter (DN):                        | 200 mm                                                                   |
| Nominale toevoerdiameter (DA):                       | 200 mm                                                                   |
| Nominale toevoer (DN):                               | 200 mm                                                                   |
| Aansluiting toe-/afvoerspie:                         | PE-HD-buīs conform DIN 19537, PVC-KG-buīs<br>conform DIN 19534, PP of AS |
| Afdekkingskarakteristieken                           |                                                                          |
| Afdekkingsmateriaal:                                 | Gietijzer                                                                |
| Afdekking kleur:                                     | zwart                                                                    |
| Belastingsklasse:                                    | B 125 (EN 124)                                                           |
| Afvalwaterinhoud                                     |                                                                          |
| Totaal volume:                                       | 5800 l                                                                   |
| Inhoud slibvang:                                     | 4000 l                                                                   |
| Volume opslag lichte vloeistoffen:                   | 470 l                                                                    |
| Besturing                                            |                                                                          |
| Besturingskast:                                      | nee                                                                      |