

Olie-/benzineafscheider EasyOil ground, NG 20, Klasse II, 5800 l, B



Artikel informatie

Artikel nr.: 99620.80BEX

GTIN:

Korting groep: 60

Voordelen

- Duurzame dichtheid tot aan maaiveld
- Bestand tegen en geschikt voor biodiesel (FAME) tot een gehalte van 100%
- Geschikt voor tankstations met pompen voor vrachtwagens, E10 en biodiesel

Beschrijving

De afscheider voor lichte vloeistoffen is geschikt voor ondergrondse installatie. Het verzamelreservoir van duurzaam bestendig kunststof (PE) is uitgerust met een geïntegreerde slibvang en een automatische afsluitvoorziening. Een of meer regenwaterdichte afdekkingen maken eenvoudige toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogelijk. Voor belastingsklasse D moet op de inbouwlocatie een lastverdeelplaat worden ingebouwd. De wapeningsplannen zijn bij de KESSEL verkrijgbaar. 20 jaar garantie op het materiaal PE.

Uitvoering

Nominale grootte (NG):	20
Soort lediging:	handmatig met zuigslang
Coalescentiefilter:	nee

Algemene karakteristieken

Afscheiderklasse:	II
-------------------	----

Afmetingen

Netto gewicht:	595 kg
Bruto gewicht:	595 kg
draagvermogen (DIN 19901):	700 - 1.800
Inbouwdiepte:	870 - 1250 mm
Breedte inbrengmaat:	1760 mm
Inbrengmaat lengte:	3110 mm
Breedte:	1760 mm
Hoogte:	2275 mm
Lengte:	3105 mm
breedte verpakking:	1760 mm
hoogte verpakking:	2300 mm
lengte verpakking:	3060 mm

Reservoir/basiselement	
Afstand onderkant afvoerbuiss tot reservoirbodem:	1600 mm
Afstand onderkant toevoerbuiss tot reservoirbodem:	1630 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	200 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	200
Nominale toevoer (DN):	200 mm
Nominale toevoer (DN):	200
Aansluiting toe-/afvoerspie:	PE-HD-buis conform DIN 19537, PVC-KG-buis conform DIN 19534, PP of AS
Afdekkingskarakteristieken	
Afdekkingsmateriaal:	Gietijzer
Afdekking kleur:	zwart
Belastingsklasse:	B 125 (EN 124)
Afvalwaterinhoud	
Totaal volume:	5800 l
Slang:	4000 l
Waterslothoogte:	470 l
Besturing	
Max. toegestane schakelfrequentie:	nee