

## Coalescentieafscheider EasyOil NG 3, Klasse I, Slibvang 800 l, B



### Artikel informatie

Artikel nr.: 99703.04B  
GTIN: 4026092039571  
Korting groep: 60

### Voordelen

- Duurzame dichtheid tot aan maaiveld
- Bestand tegen en geschikt voor biodiesel (FAME) tot een gehalte van 100%
- Geschikt voor tankstations met pompen voor vrachtwagens, E10 en biodiesel

### Beschrijving

De afscheider voor lichte vloeistoffen is geschikt voor ondergrondse installatie en is uitgerust met een uitneembaar coalescentiefilter. Het verzamelreservoir van duurzaam bestendig kunststof (PE) beschikt over een geïntegreerde slibvang en automatische afsluitvoorziening. De regenwaterdichte afdekking/en maken eenvoudige toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogelijk. Voor belastingsklasse D moet op de inbouwlocatie een lastverdeelplaat worden ingebouwd. De wapeningsplannen zijn bij de KESSEL verkrijgbaar. Bouwzijdige aansluiting van aan- en afvoer (PE) met PE-HD buizen volgens DIN 19537, PVC-KG buizen volgens DIN 19534, PP of AS mogelijk. Bij de keuze van de passende dichtingen en leidingmaterialen, de geldende normen in acht nemen. 20 jaar garantie op het materiaal PE.

#### Uitvoering

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Nominale grootte (NG):     | 3  |
| Coalescentiefilter:        | ja |
| draagvermogen (DIN 19901): | E2 |

#### Algemene karakteristieken

|                                               |                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Materiaal:                                    | PE                                  |
| Norm:                                         | EN 858                              |
| Inbouwsituatie:                               | aardinbouw                          |
| Afscheiderklasse:                             | I                                   |
| Toepassingsspectrum voor lichte vloeistoffen: | van 0,85 tot 0,95 g/cm <sup>3</sup> |

#### Afmetingen

|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| Netto gewicht:         | 150 kg                                      |
| Bruto gewicht:         | 168 kg                                      |
| Inbouwdiepte:          | 545 - 995 mm                                |
| In hoogte verstelbaar: | telescopisch opzetstuk, 5 graden kantelbaar |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| breedte verpakking: | 1100 mm |
| hoogte verpakking:  | 1770 mm |
| lengte verpakking:  | 2100 mm |

|                                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| Reservoir/basiselement                            |         |
| Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem:  | 1055 mm |
| Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem: | 1105 mm |
| Nominale afvoerdiameter (DN):                     | 110 mm  |
| Nominale afvoerdiameter (DN):                     | 100     |
| Nominale toevoer (DN):                            | 110 mm  |
| Nominale toevoer (DN):                            | 100     |
| Dagmaat reservoir (LW):                           | 1000 mm |
| Dagmaat toegang (LW):                             | 600 mm  |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Afdekkingskarakteristieken |                |
| Soort afdekking:           | Afdekplaat     |
| Afdekking kleur:           | zwart          |
| Belastingsklasse:          | B 125 (EN 124) |

|                  |       |
|------------------|-------|
| Afvalwaterinhoud |       |
| Totaal volume:   | 800 l |
| Slang:           | 400 l |
| Waterslohoogte:  | 200 l |