

## Coalescentieafscheider EasyOil NG 6, Klasse I, Slibvang 200 l, D



### Artikel informatie

Artikel nr.: 99706.02D

GTIN:

Korting groep: 60

### Voordelen

- Duurzame dichtheid tot aan maaiveld
- Bestand tegen en geschikt voor biodiesel (FAME) tot een gehalte van 100%
- Geschikt voor tankstations met pompen voor vrachtwagens, E10 en biodiesel

### Beschrijving

De afscheider voor lichte vloeistoffen is geschikt voor ondergrondse installatie en is uitgerust met een uitneembaar coalescentiefilter. Het verzamelreservoir van duurzaam bestendig kunststof (PE) beschikt over een geïntegreerde slibvang en automatische afsluitvoorziening. De regenwaterdichte afdekking/en maken eenvoudige toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogelijk. Voor belastingsklasse D moet op de inbouwlocatie een lastverdeelplaat worden ingebouwd. De wapeningsplannen zijn bij de KESSEL verkrijgbaar. Bouwzijdige aansluiting van aan- en afvoer (PE) met PE-HD buizen volgens DIN 19537, PVC-KG buizen volgens DIN 19534, PP of AS mogelijk. Bij de keuze van de passende dichtingen en leidingmaterialen, de geldende normen in acht nemen. 20 jaar garantie op het materiaal PE.

#### Uitvoering

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Nominale grootte (NG):     | 6  |
| Coalescentiefilter:        | ja |
| draagvermogen (DIN 19901): | E4 |

#### Algemene karakteristieken

|                                               |                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Materiaal:                                    | PE                                  |
| Norm:                                         | EN 858                              |
| Inbouwsituatie:                               | aardinbouw                          |
| Afscheiderklasse:                             | I                                   |
| Toepassingsspectrum voor lichte vloeistoffen: | van 0,85 tot 0,95 g/cm <sup>3</sup> |

#### Afmetingen

|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| Netto gewicht:         | 220 kg                                      |
| Bruto gewicht:         | 245 kg                                      |
| Inbouwdiepte:          | 560 - 1090 mm                               |
| In hoogte verstelbaar: | telescopisch opzetstuk, 5 graden kantelbaar |

|                                                   |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| Reservoir/basiselement                            |                |
| Afstand onderkant afvoerbuys tot reservoirbodem:  | 1020 mm        |
| Afstand onderkant toevoerbuys tot reservoirbodem: | 1090 mm        |
| Nominale afvoerdiameter (DN):                     | 160 mm         |
| Nominale afvoerdiameter (DN):                     | 150            |
| Nominale toevoer (DN):                            | 160 mm         |
| Nominale toevoer (DN):                            | 150            |
| Dagmaat reservoir (LW):                           | 1000 mm        |
| Dagmaat toegang (LW):                             | 600 mm         |
| Afdekkingskarakteristieken                        |                |
| Soort afdekking:                                  | Afdekplaat     |
| Afdekking kleur:                                  | zwart          |
| Belastingsklasse:                                 | D 400 (EN 124) |
| Afvalwaterinhoud                                  |                |
| Totaal volume:                                    | 400 l          |
| Slang:                                            | 200 l          |
| Waterslothoogte:                                  | 200 l          |