

Coalescentieafscheider EasyOil NG 6, Klasse I, 4300 l, D, Toev./uit. PE



Artikel informatie

Artikel nr.: 99706.30DEX

GTIN:

Korting groep: 60

Voordelen

- Duurzame dichtheid tot aan maaiveld
- Bestand tegen en geschikt voor biodiesel (FAME) tot een gehalte van 100%
- Geschikt voor tankstations met pompen voor vrachtwagens, E10 en biodiesel

Beschrijving

De afscheider voor lichte vloeistoffen is geschikt voor ondergrondse installatie en is uitgerust met een uitneembaar coalescentiefilter. Het verzamelreservoir van duurzaam bestendig kunststof (PE) beschikt over een geïntegreerde slibvang en automatische afsluitvoorziening. Twee regenwaterdichte afdekkingen maken eenvoudige toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogelijk. Voor belastingsklasse D moet op de inbouwlocatie een lastverdeelplaat worden ingebouwd. De wapeningsplannen zijn bij de KESSEL verkrijgbaar. 20 jaar garantie op het materiaal PE.

Uitvoering

Nominale grootte (NG):	6
Soort lediging:	handmatig met zuigslang
Coalescentiefilter:	ja
draagvermogen (DIN 19901):	E4

Algemene karakteristieken

Afscheiderklasse:	I
-------------------	---

Afmetingen

Netto gewicht:	623 kg
Bruto gewicht:	630 kg
Grondwaterdichtheid vanaf bodem:	1810 mm
Oversteek:	120 mm
draagvermogen (DIN 19901):	700 - 1.500
UBA-positielijst:	180
Lengte max.:	2940 mm
Inbouwdiepte:	850 - 1230 mm
Inbrengmaat lengte:	2590 mm

Breedte inbrengmaat:	1760 mm
lengte verpakking:	2300 mm
breedte verpakking:	1760 mm
hoogte verpakking:	2300 mm
Reservoir/basiselement	
Afstand onderkant afvoerbuys tot reservoirbodem:	1600 mm
Afstand onderkant toevoerbuys tot reservoirbodem:	1630 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	200 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	200 mm
Nominale toevoer (DN):	200 mm
Nominale toevoer (DN):	200 mm
Aansluiting toe-/afvoerspie:	PE-HD-buis conform DIN 19537, PVC-KG-buis conform DIN 19534, PP of AS
Dagmaat toegang (LW):	600 mm
Afdekkingskarakteristieken	
Soort afdekking:	Afdekplaat
Afdekkingsmateriaal:	Gietijzer
Afdekking kleur:	zwart
Breedte Afdekking:	680 mm
Altezza Afdekking:	50 mm
Lengte Afdekking:	680 mm
Vergrendeling deksel:	onvergrendeld
Belastingsklasse:	D 400 (EN 124)
Dichtheid:	geur- en spatwaterdicht
Afvalwaterinhoud	
Totaal volume:	4300 l
Slang:	2500 l
Waterslohoogte:	380 l
Besturing	
Besturingskast:	nee