

Coalescentieafscheider EasyOil NG 1,5, klasse I, vrijstaand

Artikel informatie

Artikel nr.: 99815R
GTIN: 4026092113608
Korting groep:

Voordelen

- Duurzame dichtheid tot aan bovenrand van de container
- Bestand tegen en geschikt voor biodiesel tot een gehalte van 100%
- Geschikt voor tankstations met pompen voor vrachtwagens, E10 en biodiesel

Beschrijving

De lichtevloeistoffenafscheider is geschikt voor vrije opstelling in vorstvrije ruimten en is uitgerust met een uitneembaar coalescentiefilter. Het verzamelreservoir van duurzaam bestendig kunststof (PE) beschikt over een (optionele) geïntegreerde slibvang en automatische afsluitvoorziening. De geurdichte afdekking maakt eenvoudige toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogelijk.

De toevoeren en uitlopen van de bouwlocatie kunnen met PE-HD-buizen conform DIN 19537, PVC-KG-buizen conform DIN 19534, PP of AS op de buisaansluitingen (PE) van de afscheider worden aangesloten. Houd bij het selecteren van passende afdichtingen en buismaterialen rekening met de geldende normen.

20 jaar garantie op het materiaal PE.

Uitvoering

Nominale grootte (NG): 1,5

Algemene karakteristieken

Materiaal: PE
Norm: EN 858
Inbouwsituatie: vrije opstelling
Afscheiderklasse: I

Afmetingen

Netto gewicht: 37 kg
Bruto gewicht: 44 kg
Lengte: 1290 mm
Breedte: 770 mm
Hoogte: 740 mm

Reservoir/basiselement

Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem: 450 mm
Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem: 470 mm

Nominale afvoerdiameter (DN):	110 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	110
Nominale toevoer (DN):	110

Afdekkingskarakteristieken

Afdekking kleur:	zwart
------------------	-------

Afvalwaterinhoud

Totaal volume:	330 l
Inhoud slibvang:	150 l
Volume opslag lichte vloeistoffen:	60 l