

## Coalescentieafscheider EasyOil NG 1,5, klasse I, vrijstaand, pompkamer

### Artikel informatie

Artikel nr.: 99815RP  
GTIN: 4026092113615  
Korting groep:

### Voordelen

- Duurzame dichtheid tot aan bovenrand van de container
- Bestand tegen en geschikt voor biodiesel tot een gehalte van 100%
- Geschikt voor tankstations met pompen voor vrachtwagens, E10 en biodiesel

### Beschrijving

De lichtevloeistoffenafscheider is geschikt voor vrije opstelling in vorstvrije ruimten en is uitgerust met een uitneembaar coalescentiefilter. Het verzamelreservoir van duurzaam bestendig kunststof (PE) beschikt over een (optionele) geïntegreerde slibvang en automatische afsluitvoorziening. De geurdichte afdekking maakt eenvoudige toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogelijk.

De toevoeren en uitlopen van de bouwlocatie kunnen met PE-HD-buizen conform DIN 19537, PVC-KG-buizen conform DIN 19534, PP of AS op de buisaansluitingen (PE) van de afscheider worden aangesloten. Houd bij het selecteren van passende afdichtingen en buismaterialen rekening met de geldende normen.

20 jaar garantie op het materiaal PE.

#### Uitvoering

Nominale grootte (NG): 1,5

#### Algemene karakteristieken

Materiaal: PE  
Norm: EN 858  
Inbouwsituatie: vrije opstelling  
Afscheiderklasse: I

#### Afmetingen

Netto gewicht: 45,5 kg  
Bruto gewicht: 90,5 kg  
Lengte: 1610 mm  
Breedte: 770 mm  
Hoogte: 740 mm

#### Reservoir/basiselement

Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem: 515 mm

Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem:	470 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	110 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	110
Nominale toevoer (DN):	110
Afdekkingskarakteristieken	
Afdekking kleur:	zwart
Afvalwaterinhoud	
Totaal volume:	330 l
Inhoud slibvang:	150 l
Volume opslag lichte vloeistoffen:	60 l