

Pompinstallatie Aquapump Retrofit Tronic, GTF1400-S1, peilsonde

Artikel informatie

Artikel nr.: GTF1400-M

GTIN:

Korting groep: 60

Beschrijving

Modificatieset Aqualift F, natte opstelling, met pomp GTF 1400-S1 voor inbouw in een schachtmodule op de inbouwlocatie. - voor fecaliënhoudend en fecaliënvrij afvalwater (niet in ATEX-ruimtes toegestaan) - persleiding in de fabriek voorgemonteerd met terugslagklep en afsluiter - pomp(en) met open waaier voor de hoogst mogelijke betrouwbaarheid - inclusief peilsonde voor niveaudetectie - inclusief besturingskast Comfort 230 V - vereiste minimale diameter schacht op de inbouwlocatie: 1000 mm

Uitvoering

Soort installatie:	Enkele eenheid
Afsluitvoorziening:	ja
Framebreedte:	Besturingskast
Terugstuwbeveiliging:	geïntegreerd
Persleidingaansluiting:	horizontaal

Algemene karakteristieken

Norm:	EN 12050-2
Soort afvalwater:	Fecaliënhoudend afvalwater
Inbouwsituatie:	inbouw in bouwkundige sparing
Afleveringstoestand:	Modulepakket voor bouwzijdige montage.
installatietype:	Tronic

Reservoir/basiselement

Persleidingaansluiting (DN):	50
Persleidingaansluiting (DA):	63 mm
Nominale toevoer (DN):	150 mm

Loopband

Pompregeling:	GTF 1400
Aantal pompen:	1
Gewicht:	12 kg
aansluit type:	Gecodeerde stekker
Nominale stroomsterkte:	6,5 A
Lengte van pompkabel:	10 m

Zelfdiagnosesysteem (SDS):	I
Beschermingsklasse besturingskast:	IP 68 (3 m)
DEC:	geïntegreerd
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Opvoercapaciteit max.:	31 m ³ /h
Opvoerhoogte max.:	10,5 m
Toerental:	2900 U/min
Vermogen P1:	1,5 kW
Vermogen P2:	1,1 kW
Modus:	S1
Vereiste zekering (kabelbescherming):	C 16 A
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 3G 1,5 mm ²
Type schoepenwiel:	Open waaier
Besturing	
Besturingskast:	Comfort
Alarmgever:	optische sonde
Instrument niveauregeling:	Dompelklok
Soort niveauregeling:	pneumatisch
Beschermingsklasse sonde:	IP 54
Netfrequentie:	50 Hz
Bedrijfsspanning:	230 V
aansluit type:	Gecodeerde stekker
Kabellengte besturingskast:	1,4 m
Potentiaalvrij contact:	optioneel
GSM-interface:	ja
USB-interface:	ja
Logboekfunctie:	ja
Meerregelige displayweergave:	ja
Batterijbuffer:	ja
Zelfdiagnosesysteem (ZDS):	ja
Nominale stroomsterkte:	6,5 A