

## Pompinstallatie Aquapump Retrofit Duo, GTF1600-S1, peilsonde

### Artikel informatie

Artikel nr.: GTF1600-D

GTIN:

Korting groep: 60

### Beschrijving

Pompinstallatie voor natte opstelling in een schacht op de inbouwlocatie. - Voor fecaliënvrij afvalwater - De persleiding wordt in de fabriek gemonteerd met opstellingsonderdelen, terugslagklep en afsluiter - Pompen met eenkanaalswaaiers voor optimale energie-efficiëntie - Inclusief peilsonde voor de niveaudetectie - Inclusief KESSEL-besturingskast Aqualift Comfort 400 V Gebruiksvriendelijke besturing via het menu op het scherm met meerdere regels. Met zelfdiagnosesysteem (ZDS) en herinneringsfunctie voor het volgende onderhoud. Weergave actuele meetwaarden. Bedrijfsrelevante parameters, inclusief bedrijfsurenteller en potentiaalvrij contact, kunnen eenvoudig worden ingesteld. Optioneel doormelden van alarm- en groepsstoringsmeldingen via gsm. - Vereiste minimumdiameter van schacht op de inbouwlocatie: 1000 mm

#### Uitvoering

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Soort installatie:      | duopomp        |
| Afsluitvoorziening:     | ja             |
| Framebreedte:           | Besturingskast |
| Terugstuwbeveiliging:   | geïntegreerd   |
| Persleidingaansluiting: | horizontaal    |

#### Algemene karakteristieken

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Norm:                | EN 12050-2                             |
| Soort afvalwater:    | Fecaliënvrij afvalwater                |
| Inbouwsituatie:      | inbouw in bouwkundige sparing          |
| Afleveringstoestand: | Modulepakket voor bouwzijdige montage. |
| installatietype:     | Duo                                    |

#### Afmetingen

|                |        |
|----------------|--------|
| Netto gewicht: | 197 kg |
| Bruto gewicht: | 220 kg |

|                                                      |                                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Reservoir/basiselement                               |                                |
| Persleidingaansluiting (DN):                         | 50                             |
| Persleidingaansluiting (DA):                         | 63 mm                          |
| Loopband                                             |                                |
| Pompregeling:                                        | GTF 1600                       |
| Aantal pompen:                                       | 2                              |
| Gewicht:                                             | 12 kg                          |
| aansluit type:                                       | Gecodeerde stekker             |
| Nominale stroomsterkte:                              | 2,9 A                          |
| Lengte van pompkabel:                                | 10 m                           |
| Zelfdiagnosesysteem (SDS):                           | I                              |
| Beschermingsklasse besturingskast:                   | IP 68 (3 m)                    |
| DEC:                                                 | geïntegreerd                   |
| Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.: | 40 °C                          |
| Opvoercapaciteit max.:                               | 49 m <sup>3</sup> /h           |
| Opvoerhoogte max.:                                   | 9,3 m                          |
| Toerental:                                           | 2900 U/min                     |
| Vermogen P1:                                         | 1,6 kW                         |
| Vermogen P2:                                         | 1,2 kW                         |
| Modus:                                               | S1                             |
| Vereiste zekering (kabelbescherming):                | C 16 A                         |
| Type aansluitleiding pomp:                           | H07RN-F 3G 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Type schoepenwiel:                                   | Open waaier                    |
| Besturing                                            |                                |
| Besturingskast:                                      | Comfort                        |
| Alarmgever:                                          | Peilsonde                      |
| Instrument niveauregeling:                           | Peilsonde                      |
| Soort niveauregeling:                                | hydrostatisch                  |
| Beschermingsklasse sonde:                            | IP 54                          |
| Netfrequentie:                                       | 50 Hz                          |
| Bedrijfsspanning:                                    | 400 V                          |
| aansluit type:                                       | Gecodeerde stekker             |
| Kabellengte besturingskast:                          | 1,4 m                          |
| Potentiaalvrij contact:                              | optioneel                      |
| GSM-interface:                                       | ja                             |
| USB-interface:                                       | ja                             |
| Logboekfunctie:                                      | ja                             |
| Meerregelige displayweergave:                        | ja                             |
| Batterijbuffer:                                      | ja                             |
| Zelfdiagnosesysteem (ZDS):                           | ja                             |
| Nominale stroomsterkte:                              | 2,9 A                          |